



## SYNMAR EMPANDA 75W-80 FE GL-4 | S300102 V25-2503

### Beschrijving

Synmar Empanda 75W-80 FE GL-4 is een volsynthetische universele transmissieolie, die in handgeschakelde versnellingsbakken met of zonder re-/intarder ingezet kan worden, waarvoor GL-4 voorgeschreven is. Synmar Empanda 75W-80 FE GL-4 is o.a. aanbevolen voor Mercedes, MAN, IVECO, DAF, Volvo en Renault trucks.

### Toepassing

Synmar Empanda 75W-80 FE GL-4 is een relatief dunne olie waardoor het schakelen bij lage temperaturen, mede door het lage stolpunt, wordt vergemakkelijkt. Door de hoge viscositeitsindex is er ook bij hoge werktemperatuur altijd een goede smering gewaarborgd.

### Prestatieniveau

API GL-4  
 MB 235.28  
 MAN 341 Z-5  
 Volvo 97307  
 Voith Class B  
 ZF TE-ML 01E  
 ZF TE-ML 02E  
 ZF TE-ML 16P

### Typische standaardanalyses

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| Kleur                              | Amber      |
| Dichtheid bij 20°C                 | 0.854 kg/l |
| Viscositeit, kinematisch bij 40°C  | 54 cSt     |
| Viscositeit, kinematisch bij 100°C | 9.4 cSt    |
| Viscositeitsindex                  | 157        |
| Pour point                         | -42 °C     |

De analytische gegevens in dit productinformatieblad zijn typische waarden. Kleine afwijkingen, die tijdens het fabricageproces van het product kunnen optreden, hebben geen invloed op de kwaliteit van het product. Hoewel dit overzicht met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaardt Synmar geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door onvolledigheden en/of onjuistheden in deze informatie, in het bijzonder wanneer deze het gevolg zijn van typefouten.

### SYNMAR B.V.

Albert Schweitzerstraat 7, 7131 PG Lichtenvoorde, The Netherlands  
 T: +31 (0) 33 303 3044 | M: [info@synmar.nl](mailto:info@synmar.nl)