118-1 Abzieher für Nockenwellenräder, bis 115 mm Spannweite, 43 mm Spanntiefe, mit 4 Abziehklauen



BESCHREIBUNG

Der Nockenwellenradabzieher mit gleitenden, immer parallelen Abziehschenkeln wird zum Abziehen von Speichen-Nockenwellenrädern in der Kfz-Werkstatt eingesetzt. Ausgestattet mit vier Spezial-Abziehschenkel garantiert der Außenabzieher eine besonders sichere, zerstörungsfreie Demontage.

EINSATZBEREICH

Zum Abziehen von Speichen-Nockenwellenrädern in der Kfz-Werkstatt.

BENEFIT

- Spezial-Abziehschenkel zur idealen Anpassung an Nockenwellenräder
- Abrutschsicherung am Spindelkopf für sicheres Arbeiten mit Schraubenschlüssel
- Spindelauslauf zum Schutz des Gewindes

BEDIENUNG

- Abziehschenkel von außen an das abzuziehende Teil ansetzen
- Klauen unter das Bauteil schieben
- Spindel zur Fixierung manuell auf Druck ziehen
- Sechskant am Spindelkopf mit einer Ratsche oder einem Ringmaulschlüssel in Bewegung setzten, bis das Bauteil gelöst ist

ANWENDUNGSBILD



DETAILBILD



STAMMDATEN

GTIN [GTIN]	4021176989636
Ursprungsland	DE
Material	Werkzeugstahl
Baureihe	118
Gewicht Brutto [kg]	1,28 kg
Verpackungsinhalt	1 Stück
Verpackungsgesetz	PAPPE PAP 21
Weltweite Vertriebsfähigkeit gegeben	Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)

ERSATZTEILE

- 118-100-A_2-Fingerklaue (A)
- 118-100-B_2-Fingerklaue (B)
- 614051_Spindel