229-1 Beugelhaak met slagtrekker, met bruikbare haakvoetdiepte van 85 mm



BESCHRIJVING

De slagtrekker met speciaal geprofileerde beugelhaak van de serie 229 wordt gebruikt voor het losmaken van de draagarm uit de klem van het draagarm kogelgewricht en voor werkzaamheden aan de carrosserie in de automotive en Industrie.

TOEPASSINGSGEBIED

Voor het losmaken van de draagarm uit de klemming van het draagarm kogelgewricht en voor werkzaamheden aan de carrosserie in de Automotive en Industrie.

VOORDEEL

- Speciaal gereedschap voor de veilige en schadevrije Demontage

OPERATIE

- Beugelhaak aan de draagarm inhaken
- Slagtrekker met slaande beweging gebruiken om de draagarm los te maken

STAMGEGEVENS

GTIN [GTIN]	4021176995002
Land van herkomst	DE
Materiaal	Gereedschapsstaal
Serie	229-1
Brutogewicht [kg]	12,095 kg
Inhoud van de verpakking	1 verzameling
Verpakkingswet	PAPPE PAP 21
Wereldwijde verkoopbaarheid	Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)

ONDERDELEN

- 22-0-2-52_ Moer
- 22-0-50_Slagtrekker met 5 kg slaggewicht
- 229-01_Haak met kniegewricht voor 22-0-50
- GA12-34_adapter

DETAILAFBEELDING

