



SYNMAR MANTO 10W-40 | S200100 V24-1212

Beschrijving

De Synmar Manto 10W-40 is een synthetische motor olie voor een gemengd wagenpark en is bij uitstek geschikt voor vrachtwagens vanwege de vele specificaties.

Toepassing

De Synmar Manto 10W-40 is een motorolie geschikt voor benzine- en dieselmotoren zowel zonder als met turbo, onder de zwaarste bedrijfsomstandigheden in alle seizoenen. Dit product heeft een speciaal additieven pakket en is daardoor ook geschikt om te gebruiken bij dieselbrandstoffen met een relatief hoog zwavelgehalte. Deze motorolie is vooral ontwikkeld om lange vervangingstermijnen mogelijk te maken en om z.g. "borepolishing" bij dieselmotoren te voorkomen. Dit product is geschikt voor toepassing in Euro 4 en Euro 5 motoren.

Prestatieniveau

ACEA A3/B4, E7
API SL/CI-4
Cat ECF-1-a/ECF-2
Cummins CES 20077/20078
Detroit Diesel 93K215
Deutz DQC III-18
DTFR 15B110
Global DHD-1
JASO DH-1
Mack EO-N
MAN M 3275
MB 228.3
MTU Type 2
Renault VI RLD-2
Volvo VDS-3

Typische Standaardanalyses

Dichtheid bij 15 °C, kg/l	0,865
Viscositeit -25 °C, mPa.s	5800
Viscositeit 40 °C, mm²/s	85,81
Viscositeit 100 °C, mm²/s	13,80
Viscositeitindex	156
Vlampunt COC, °C	222
Vloeipunt, °C	-39
Total Base Number, mgKOH/g	11,1
Sulfaatasgehalte, %	1,43

De analytische gegevens in dit productinformatieblad zijn typische waarden. Kleine afwijkingen, die tijdens het fabricageproces van het product kunnen optreden, hebben geen invloed op de kwaliteit van het product. Hoewel dit overzicht met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaardt Synmar geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door onvolledigheden en/of onjuistheden in deze informatie, in het bijzonder wanneer deze het gevolg zijn van typefouten.

SYNMAR B.V.

Albert Schweitzerstraat 7, 7131 PG Lichtenvoorde, The Netherlands
T: +31 (0) 33 303 3044 | M: info@synmar.nl