16-23 Kombi-Gegenstütze für 16-21, bis 85 mm Spannweite, 125 mm Spanntiefe



BESCHREIBUNG

Die Gegenstütze der Baureihe 16 verfügt über drei Fußbolzen und wird in Kombination mit dem Innenauszieher 16-21 in Handwerk, Industrie und Werkstatt genutzt. Die Abstützfüße eignen sich für große Zylinderbuchsen sowie Kugellager etc. und sichern einen besonders festen Stand beim Ausziehen. Die geriffelte Rändelmutter bietet der Traverse eine große Auflagefläche für ein gleichmäßiges und kraftvolles Ausziehen. Die Power Nut garantiert ein kraftsparendes Spannen und Antreiben ohne großen Reibungsverlust.

EINSATZBEREICH

Zum Abstützen beim Innenausziehen in Handwerk, Industrie und Werkstatt.

BENEFIT

- Abstützfüße eignen sich für große Zylinderbuchsen und Lager und garantieren einen festen Stand beim Ausziehen
- Rändelmutter sorgt für eine große Auflagefläche für ein gleichmäßiges und Kraftvolles Ausziehen
- Die Power Nut reduziert den Reibungswiderstand auf ein Minimum und ermöglicht zugleich Kräfte, die ansonsten nur mit hydraulischen Spindeln zu erzielen sind
- Durch die mechanische Spindel werden selbst dicht auf der Rückwand sitzende Lager sicher und schnell ausgezogen

BEDIENUNG

- Spindel der Gegenstütze in Spannmutter des Innenausziehers schrauben
- Gegenstütze auf Motorblock abstützen und Innenauszieher in Zylinderbuche einführen
- Spannmutter anziehen, um die Greifkanten unter den Rand der Zylinderbuchse zu positionieren
- Spindelmutter anziehen, bis die Zylinderbuchse ausgezogen ist

STAMMDATEN

GTIN [GTIN]	4021176060731
Ursprungsland	DE
Material	Werkzeugstahl
Baureihe	16
Gewicht Brutto [kg]	5,96 kg
Verpackungsinhalt	1 Stück
Verpackungsgesetz	PAPPE PAP 21
Weltweite Vertriebsfähigkeit gegeben	Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)

ANWENDUNGSBILD



DETAILBILD

