K-16-A 10-delige Cilinderbustrekkerset (16-21, 16-22, 16-22-V, 19-7-P)



APPLICATIE AFBEELDING



DETAILAFBEELDING



BESCHRIJVING

De 10-delige Cilinderbustrekkerset K-16-A wordt gebruikt voor het uittrekken van natte cilinderbussen bij Vrachtwagen, auto evenals stationaire motoren en soortgelijke onderdelen. Drie spreidlichamen garanderen daarbij een optimale aanpassing van de binnentrekker aan de betreffende toepassing. De serie K-16 overtuigt door de in de Brug geïntegreerde Powernut-technologie, die het mogelijk maakt kracht te leveren die anders alleen met hydraulische systemen mogelijk zou zijn. De tegensteun is met haar steunvoeten bijzonder geschikt voor grote cilinderbussen en kogellager enz. en zorgt voor een stabiele stand tijdens het uittrekken. De geribbelde kartelmoer biedt de Brug een groot contactoppervlak voor gelijkmatig en krachtig uittrekken.

TOEPASSINGSGEBIED

Voor het uittrekken van cilindervoeringen en soortgelijke Parts in NKW en Industrie.

VOORDEEL

- Steunvoeten zijn geschikt voor grote cilindervoeringen en lagers en garanderen een stabiele stand tijdens het uittrekken
- De kartelmoer zorgt voor een groot steunoppervlak voor gelijkmatig en krachtig uittrekken
- De Power Nut reduceert de wrijvingsweerstand tot een minimum en maakt tegelijkertijd krachten mogelijk die anders alleen met hydraulische spindels kunnen worden bereikt
- Met de Mechanische spindel worden zelfs lagers die dicht tegen de achterwand zitten veilig en snel uitgetrokken.
- Ter uitbreiding van de spandiepte kunnen in de voetbouten verlenging / verlengstukken worden ingeschroefd.
- Bij bijzonder diepgelegen onderdelen kan de spindel met een Spindelverlenging worden verlengd.

OPERATIE

- Spindel van de tegensteun in de spanmoer van de trekker schroeven
- Tegensteun op het motorblok afsteunen en de trekker in de cilindervoering inbrengen
- Spanmoer van de trekker aandraaien
- Cilindervoering uittrekken door de spindelmoer van de tegensteun aan te draaien

STAMGEGEVENS

GTIN [GTIN]	4021176711664
Land van herkomst	DE
Materiaal	Gereedschapsstaal
Serie	K-16
Brutogewicht [kg]	11,76 kg
Inhoud van de verpakking	1 verzameling
Verpakkingswet	PAPPE PAP 21
Wereldwijde verkoopbaarheid	Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)

ONDERDELEN

- 16-21_binnentrekker
- 16-22_tegensteun
- 16-22-V_Spindelverlenging
- 19-7-P_2 Verlengstukken voor hulptrekkers