

Sechskantschrauben mit Schaft DIN 931

Edelstahl A2

Größe	Steigung	Schlüsselweite	Kernlochbohrer	Durchgangsloch (mittel)	Längen
M5	0,8	8	4,2	5,5	40, 45, 50, 60, 70, 80
M6	1	10	5	6,6	40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 90, 100, 120
M8	1,25	13	6,8	9	35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150
M10	1,5	17	8,5	11	45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150
M12	1,75	19	10,2	13,5	45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150
M14	2	22	12	15,5	70, 75, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150
M16	2	24	14	17,5	60, 65, 70, 75, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180
M18	2,5	27	15,5	20	80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150
M20	2,5	30	17,5	22	65, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150
M22	2,5	32	19,5	24	90, 100, 110, 120, 130, 140, 150
M24	3	36	21	26	100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180

Maße in mm. Nennmaße; die Toleranzen stehen in der Norm.