27-A 22-delige universele trekker set



DETAILAFBEELDING



BESCHRIJVING

De 22-delige universele trekkerset van de serie 27-A wordt ingezet voor het trekken, Scheiden en binnentrekken van lagers, tandwielen, schijven, etc. in Ambacht, werkplaats en Industrie. De set is daarbij veelzijdig geschikt voor het Uitwendigtrekken, binnentrekken en binnentrekken met ingreep in het kogellager. De set bevat de lagertrekker „Cobra“, verschillende binnentrekkers, tegensteun en slagtrekker, evenals Draad is voorzien van speciale coating en een Trekker voor kleine delen, waardoor een groot toepassingsbereik wordt gewaarborgd.

TOEPASSINGSGEBIED

Voor het trekken, Scheiden en binnentrekken van lagers, tandwielen, schijven, etc. in Ambacht, werkplaats en Industrie.

VOORDEEL

- De scheidingsbek van de „Cobra“ zorgt er met de zijdelingse klem voor dat de trekhaken bijzonder stevig tegen het af te trekken onderdeel worden aangedrukt.
- De binnentrekkers zijn samen met de slagtrekker en draadinserts in staat om in uiteenlopende treksituaties een passende oplossing te bieden.
- De slagtrekker maakt door zijn constructie optimaal en veilig trekken mogelijk
- Draad is voorzien van speciale coating maken het binnentrekken ook daar mogelijk waar concentrische schroefdraadgaten gewoon binnentrekken zouden verhinderen
- De Handzame klein onderdelen trekker kan bijzonder kleine lagers, tandwielen en schijven met gevoel en veilig trekken
- Met behulp van de op de Schroefdraadadapters gelaserde afmetingen kunnen schroefdraden in de praktijk eenduidig worden geïdentificeerd.

OPERATIE

Uitwendigtrekken:

- De trekhaken aan de buitenzijde op het te trekken onderdeel plaatsen
- De klauwen onder het onderdeel schuiven
- Sleutels gebruiken om de trekhaken te bevestigen
- De spindel voor fixatie handmatig op druk zetten
- De Zeskant op de spindelkop met een ratel of een steekringsleutel in beweging brengen tot het onderdeel los is

Binnentrekken:

- Binnendiameter van het kogellager bepalen en een passende binnentrekker kiezen
- De binnentrekker in de boring invoeren en de spansmoer aandraaien
- Bij een aanwezig steunvlak een tegensteun kiezen, anders een slagtrekker kiezen

Bediening met tegensteun:

- De tegensteun op de behuizing afsteunen en op de wigspindel van de binnentrekker schroeven
- De greep van de tegensteun vasthouden en het lager veilig uittrekken door de moer aan te trekken
- Tijdens het uittrekken de spansmoer nastellen

Bediening met slagtrekker:

- De slagtrekkerstang op de wigspindel van de binnentrekker schroeven
- De slagtrekker met een slaande beweging gebruiken om het lager eruit te trekken

STAMGEGEVENS

GTIN [GTIN]	4021176951008
Land van herkomst	DE
Materiaal	Gereedschapsstaal
Serie	27-A
Brutogewicht [kg]	7,255 kg
Inhoud van de verpakking	1 verzameling
Verpakkingswet	PAPPE PAP 21
Wereldwijde verkoopbaarheid	Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)

ONDERDELEN

- 204-0_2-armig lagertrekker “Cobra“
- 204-0-70-P_2 trekhaken (paar)
- 204-0-T_Brug
- 204001_Klem compleet
- 21-01-E_segmentbinnentrekkers
- 21-1-E_segmentbinnentrekkers
- segmentbinnentrekkers
- 21-3-E_segmentbinnentrekkers
- 21-4-E_segmentbinnentrekkers
- 21-5-E_segmentbinnentrekkers
- 22-01-G27-A_slagtrekker
- 43-0-1_Handzame, 2-armige klein onderdelen trekker
- 43-001-50-P_2 trekhaken (paar)
- 43-1-206_Drukspindel
- 43-1-T_Brug
- 610094_Spindel
- 610145_spindel
- 69-A-T_Brug
- 69-A2_2 Kogeladapter (paar)
- 69-A3_2 Kogeladapter (paar)
- GA12-10_adapter met stelschroef
- GA12-10-GS_set (5 stuks) stelschroeven M10X30
- GA12-3_adapter met stelschroef
- GA12-3-GS_Set (5 stuks) stiftschroeven M3X30
- GA12-4_adapter met schroefdraadpen
- GA12-4-GS_set (5 stuks) stelschroeven M4X30
- GA12-5_adapter met draadstift
- GA12-5-GS_Set (5 stuks) stelschroeven M5X30
- GA12-6_Adapter met draadstift
- GA12-6-GS_set (5 stuks) stelschroeven M6X30
- GA12-8_adapter met stelschroef