128-30 Klokvormige Kogelgewricht-trekker, met Ø 30 mm Vorkopening, 85 mm Gebruiksdiepte



BESCHRIJVING

De klokvormige Kogelgewricht-trekker van de serie 128 wordt gebruikt voor het uitdrukken van kogelbouten bij het demonteren van kogelgewrichten evenals spoorstangkoppen op spoorstangen in automotive en industrie. De trekker maakt beschadigingsvrij werken mogelijk en is optimaal wanneer er veel ruimte beschikbaar is. De serie 128 overtuigt door zijn snelle en eenvoudige werkwijze en is in verschillende maten verkrijgbaar.

TOEPASSINGSGEBIED

Voor het uitdrukken van kogelpennen bij het demonteren van kogelgewrichten en stuurkogels aan spoorstangen in Automotive en Industrie.

VOORDEEL

- Dankzij zijn eenvoudige maar effectieve constructie is de directdruk-Kogelgewricht-trekker bijzonder geschikt voor snel en ongecompliceerd gebruik.
- De Kogelgewricht-trekker kan in combinatie met de hefcilinder van de serie YSM hydraulisch worden gebruikt

OPERATIE

- Trekker tussen kogelgewricht en onderdeel bevestigen
- Spindel met momentsleutel aandraaien
- De schroefdraadpen van het kogelgewricht wordt uit het onderdeel gedrukt

STAMGEGEVENS

GTIN [GTIN]	4021176006937
Land van herkomst	DE
Materiaal	Gereedschapsstaal
Serie	128-0
Brutogewicht [kg]	1,5 kg
Inhoud van de verpakking	1 deel
Verpakkingswet	PAPPE PAP 21
Wereldwijde verkoopbaarheid	Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)

ONDERDELEN

- 621170_Spindel

APPLICATIE AFBEELDING

