
ISO 7380-2

Halbrundkopfschrauben

Halbrundkopf mit Flansch | Torx



Stahl 10.9 | verzinkt | Cr(VI) - frei | Metrisches Gewinde

Hinweis: Diese Schrauben sind aufgrund der Kopfgeometrie nur eingeschränkt belastbar, siehe DIN EN ISO 898-1. Einige Abmessungen mit Gewinde bis Kopf.

Durchmesser		b	c		da	dc		dk		ds	
(d)	Werkzeuggröße	Nennmaß	min.	max.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.
M4	T 20	20	0,65	0,8	4,7	8,82	9,4	6,8	7,2	3,82	4
M5	T 25	22	0,80	1,0	5,7	11,10	11,8	8,4	8,8	4,82	5
M6	T 30	24	1,00	1,2	6,8	12,90	13,6	9,6	10,0	5,82	6
M8	T 40	28	1,25	1,5	9,2	17,10	17,8	12,8	13,2	7,78	8

Durchmesser	dw	k		e	s			Steigung	t	w
(d)	min.	min.	max.	min.	Nennmaß	min.	max.	(P)	min.	min.
M4	8,24	1,95	2,20	2,87	2,5	2,52	2,58	0,70	1,30	0,30
M5	10,40	2,50	2,75	3,44	3,0	3,02	3,08	0,80	1,56	0,38
					5,0	5,02	5,14			
M6	12,20	3,00	3,30	4,58	4,0	4,02	4,10	1,00	2,08	0,74
M8	16,40	4,10	4,40	5,72	5,0	5,02	5,14	1,25	2,60	1,05

Länge (l)		
Nennmaß	min.	max.
6	5,75	6,25
8	7,71	8,29
10	9,71	10,29
12	9,71	10,29
	11,65	12,35
16	15,65	16,35

Länge (l)		
Nennmaß	min.	max.
20	19,58	20,42
25	24,58	25,42
30	29,58	30,42
35	34,50	35,50
40	39,50	40,50

Länge (l)		
Nennmaß	min.	max.
45	44,50	45,50
50	49,50	50,50

Durchmesser	Länge (l)											
(d)	6	8	10	12	16	20	25	30	35	40	45	50
M4	●	●	●	●	●	●						
M5			●	●	●	●	●	●			●	●
M6				●	●	●	●	●				
M8				●	●	●	●	●	●	●		

Alle technischen Daten beziehen sich auf das Maß mm

Alle technischen Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.