222-S Afdichtingsringen-demontagegereedschap met slagtrekker, 2 verlenging / verlengstukken, speciale schroevenset, lengte 650 mm



BESCHRIJVING

De afdichtringtrekker met slagtrekker en verlengstukken 222-S wordt gebruikt voor het uittrekken van radiale asafdichtingsringen, axiale asafdichtingsringen, afdichtingsmanchetten en andere lagerafdichtingen in Ambacht, Industrie en werkplaats. De afdichtringtrekker met slagtrekker wordt gebruikt wanneer er een as aanwezig is en daarom niet direct in de afdichtingsringen kan worden gegrepen. Ideaal geschikt voor toepassingen waarbij weinig ruimte aanwezig is.

TOEPASSINGSGEBIED

Voor het uittrekken van radiale afdichtingsringen, axiale afdichtingsringen, afdichtingsmanchetten en andere lagerafdichtingen in Ambacht, Industrie en werkplaats.

VOORDEEL

- Slagtrekker garandeert een contactloze demontage op de krapste plekken
- De uitwerphendel kan universeel worden gebruikt in situaties waar de nodige ruimte beschikbaar is

OPERATIE

- Bij afdichtingsringen met weinig ruimte eerst met de pick een gat in het vlakke oppervlak van de askeerring steken
- Schroefdraadadapters met de grote schroefdraadzijde in het gat schroeven
- Slagtrekker monteren en met een slaande beweging gebruiken om de afdichtingsring eruit te trekken

STAMGEGEVENS

GTIN [GTIN]	4021176018497
Land van herkomst	DE
Materiaal	Gereedschapsstaal
Serie	222
Brutogewicht [kg]	1,265 kg
Inhoud van de verpakking	1 deel
Verpakkingswet	Rezykkat rHDPE 61
Wereldwijde verkoopbaarheid	Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)

ONDERDELEN

- 222-1-100_verlenging / verlengstukken 100 mm
- 222-1-250_verlenging / verlengstukken 250mm
- 222-1-50S_Set met 50 speciale schroeven
- GE5-5_draadinsert