# 14-3 2-armiger Abzieher mit selbstspannenden, sich kreuzenden Abziehschenkeln, bis 140 mm Spannweite, 160 mm Spanntiefe



## BESCHREIBUNG

Der 2-armige Abzieher mit selbstspannenden, sich kreuzenden Abziehschenkeln wird zum Abziehen von Ritzeln, Riemenscheiben, Lagern und ähnlichen Bauteilen für enge Zwischenräume eingesetzt. Selbstsichernde Haltestifte garantieren eine schnelle und einfache Anpassung für variable Spannweitenbereiche. Der Abzieher ist selbstspannend und einfach in der Handhabung. Beim Abziehvorgang presst die scherenartige Schenkelführung die Klauen fest an das abzuziehende Teil. Dies sorgt zu jeder Zeit für einen sicheren Halt.

## EINSATZBEREICH

Zum Abziehen von Ritzeln, Riemenscheiben, Lagern und ähnlichen Bauteilen für enge Zwischenräume.

## BENEFIT

- Schnelle und einfache Montage der Abziehschenkel
- Extrem hoher Spannweitenbereich durch variable Montage der Abziehschenkel
- Spannweite und Spanntiefe können individuell angepasst werden
- Bei beengten Raumverhältnissen können zuerst die beiden Abziehschenkel montiert werden und diese im zweiten Schritt mit Traverse und Haltestiften fixiert werden
- Selbstsichernde Haltestifte, die beim Arbeiten nicht herausfallen dank Kugelsicherung
- Abziehschenkel können umgedreht werden, wodurch sie der Spannweitenbereich um ein Vielfaches erhöht

## BEDIENUNG

- Abziehschenkel von außen an das abzuziehende Teil ansetzen
- Sechskant am Spindelkopf mit einer Ratsche oder einem Ringmaulschlüssel in Bewegung setzen, bis das Bauteil gelöst ist

## STAMMDATEN

| | |
|---|---|
| GTIN [GTIN] | 4021176248511 |
| Ursprungsland | DE |
| Material | Werkzeugstahl |
| Baureihe | 14 |
| Gewicht Brutto [kg] | 1,28 kg |
| Verpackungsinhalt | 1 Stück |
| Verpackungsgesetz | PAPPE PAP 21 |
| Weltweite Vertriebsfähigkeit gegeben | Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA) |


## ERSATZTEILE


- 080804_Steckstift Paar
- 14-2-T_Traverse
- 14-3-160-P_2 Abzugshaken (Paar)
- 614200_Mechanische Druckspindel | 0,26 kg

## ANWENDUNGSBILD




# 2-armiger Abzieher mit selbstspannenden, sich kreuzenden Abziehschenkeln, bis 140 mm Spannweite, 160 mm Spanntiefe





| Abkürzung | Attribut | Wert |
|---|---|---|
| X | Gesamtbreite [mm] | 166 mm |
| Y | Gesamttiefe [mm] | 51 mm |
| Z | Höhe [mm] | 220 mm |
| A | Spanntiefe Aussenabziehen [mm] | 160 mm |
| S1 | Schlüsselweite Betätigungssechskant [mm] | 17 mm |
| Cmin | Spannweite Aussenabziehen (min.) [mm] | 5 mm |
| Cmax | Spannweite Aussenabziehen (max.) [mm] | 140 mm |
| K | Hakenfußstärke an der Spitze (Klauenstärke K) [mm] | 4 mm |
| J | Hakenfußbreite (Klauenbreite J) [mm] | 30 mm |
| O | Hakenfußtiefe nutzbar (Klauentiefe nutzbar O) [mm] | 5 mm |
| H | Hakenfußtiefe gesamt (Klauentiefe gesamt H) [mm] | 18 mm |
| L | Klauenstärke gesamt (L+1mm) (Klauenabstand zur Grundfläche) [mm] | 4 mm |
| Tmax | max. Drehmoment [Nm] | 100 Nm |
| Fmax | max. Zugkraft [t] | 4,5 t |
| Fmax | max. Zugkraft [kN] | 45 kN |


| Abkürzung | Attribut | Wert |
|---|---|---|
| X | Gesamtbreite [mm] | 166 mm |
| Y | Gesamttiefe [mm] | 51 mm |
| Z | Höhe [mm] | 220 mm |
| A | Spanntiefe Aussenabziehen [mm] | 160 mm |
| S1 | Schlüsselweite Betätigungssechskant [mm] | 17 mm |
| Cmin | Spannweite Aussenabziehen (min.) [mm] | 5 mm |
| Cmax | Spannweite Aussenabziehen (max.) [mm] | 140 mm |
| K | Hakenfußstärke an der Spitze (Klauenstärke K) [mm] | 4 mm |
| J | Hakenfußbreite (Klauenbreite J) [mm] | 30 mm |
| O | Hakenfußtiefe nutzbar (Klauentiefe nutzbar O) [mm] | 5 mm |
| H | Hakenfußtiefe gesamt (Klauentiefe gesamt H) [mm] | 18 mm |
| L | Klauenstärke gesamt (L+1mm) (Klauenabstand zur Grundfläche) [mm] | 4 mm |
| Tmax | max. Drehmoment [Nm] | 100 Nm |
| Fmax | max. Zugkraft [t] | 4,5 t |
| Fmax | max. Zugkraft [kN] | 45 kN |




| Abkürzung | Attribut | Wert |
|---|---|---|
| X | Gesamtbreite [mm] | 166 mm |
| Y | Gesamttiefe [mm] | 51 mm |
| Z | Höhe [mm] | 220 mm |
| A | Spanntiefe Aussenabziehen [mm] | 160 mm |
| S1 | Schlüsselweite Betätigungssechskant [mm] | 17 mm |
| Cmin | Spannweite Aussenabziehen (min.) [mm] | 5 mm |
| Cmax | Spannweite Aussenabziehen (max.) [mm] | 140 mm |
| K | Hakenfußstärke an der Spitze (Klauenstärke K) [mm] | 4 mm |
| J | Hakenfußbreite (Klauenbreite J) [mm] | 30 mm |
| O | Hakenfußtiefe nutzbar (Klauentiefe nutzbar O) [mm] | 5 mm |
| H | Hakenfußtiefe gesamt (Klauentiefe gesamt H) [mm] | 18 mm |
| L | Klauenstärke gesamt (L+1mm) (Klauenabstand zur Grundfläche) [mm] | 4 mm |
| Tmax | max. Drehmoment [Nm] | 100 Nm |
| Fmax | max. Zugkraft [t] | 4,5 t |
| Fmax | max. Zugkraft [kN] | 45 kN |