12-5 3-armige trekker met vooraf instelbare trekhaken voor binnen- en Uitwendigtrekken, tot 350 mm klembereik, 275 mm spandiepte



TOEPASSINGSGEBIED

Voor binnentrekken en Uitwendigtrekken, gebruikt voor het trekken van lagers, tandwielen, schijven, etc. in alle gangbare maten voor Ambacht, werkplaats en Industrie.

VOORDEEL

- De driearmige uitvoering garandeert een gelijkmatige lastverdeling en een bijzonder veilige houvast
- Soepel instellen van de symmetrisch klemmende armen op het vereiste klembereik met een sleutel maakt een variabele toepassing mogelijk
- Haakoog is geschikt voor het bevestigen van een Veiligheidsveer, voor het nivelleren naar de ideale trekpositie, voor het aanbrengen van een spanband en voor het fixeren van een Veiligheidshoes tegen ongevallen
- Ook gebruik als mobiele pers mogelijk

OPERATIE

- Plaats de spindel in het midden op de as
- Draai de sleutel aan tot de trekhaken het te trekken onderdeel krachtgesloten omsluiten
- Trek de spindel handmatig op druk voor fixatie
- Zet de Zeskant op de spindelkop met een ratel of een ringsleutel in beweging tot het onderdeel los is
- Alternatief de hakensteun verstellen, de trekker in de boring invoeren en het onderdeel veilig uittrekken door de Zeskant aan te draaien

STAMGEGEVENS

GTIN [GTIN]	4021176850684
Land van herkomst	DE
Materiaal	Gereedschapsstaal
Serie	12-A
Brutogewicht [kg]	13,485 kg
Inhoud van de verpakking	1 deel
Verpakkingswet	PAPPE PAP 21
Wereldwijde verkoopbaarheid	Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)

ONDERDELEN

- 012500_Brug (klein)
- 12-3-8_Sleutel
- 12-4-T_Brug
- 12-5-206_Dwarsschor binnenbussen met spindel
- 12-5-275-E_1 trekhaken (per stuk)
- 626500_Spindel

DETAILAFBEELDING

