204-3 2-armiger Lagerabzieher mit seitlicher Spannzwinge, bis 150 mm Spannweite, 140 mm Spanntiefe



BESCHREIBUNG

Der 2-armige Lagerabzieher "Cobra" mit seitlicher Spannzwinge wird zum Abziehen von besonders festsitzenden Kugellagern, Lagerringen und Werkstücken eingesetzt. Damit lässt sich jedes Bauteil lösen, das auf einer Welle sitzt und von außen frei zugänglich ist. Dank der Spannzwinge wird der Anpressdruck der Abziehschenkel um ein Vielfaches erhöht. Mit dem Anziehen der Spannzwinge greifen die scharfen Klauen der Abziehschenkel unter das abzuziehende Teil und lösen dieses, bereits vor dem eigentlichen Abziehvorgang.

EINSATZBEREICH

Zum Abziehen von besonders festsitzenden Kugellagern, Lagerringen und Werkstücken.

BENEFIT

- Seitliche Spannzwinge sorgt dafür, dass die Abziehschenkel besonders fest an das abzuziehende Teil gepresst werden
- Schlanke Bauform der Schenkel ermöglicht das Erreichen von schlecht zugänglichen Stellen
- Abrutschsicherung am Spindelkopf für sicheres Arbeiten mit Schraubenschlüssel
- Spindelauslauf zum Schutz des Gewindes

STAMMDATEN

GTIN [GTIN]	4021176028403
Ursprungsland	DE
Material	Werkzeugstahl
Baureihe	204
Gewicht Brutto [kg]	3,16 kg
Verpackungsinhalt	1 Stück
Verpackungsgesetz	PAPPE PAP 21
Weltweite Vertriebsfähigkeit gegeben	Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)


ERSATZTEILE

- 204-3-140-P_2 Abzughaken (Paar)
- 204-3-T_Traverse
- 204301_Spannzwinge komplett
- 623170_Mechanische Druckspindel | 0,61 kg


ANWENDUNGSBILD




DETAILBILD




2-armiger Lagerabzieher mit seitlicher Spannzwinge, bis 150 mm Spannweite, 140 mm Spanntiefe



Abkürzung	Attribut	Wert
X	Gesamtbreite [mm]	280 mm
Y	Gesamttiefe [mm]	95 mm
Z	Höhe [mm]	195 mm
A	Spanntiefe Aussenabziehen [mm]	140 mm
S1	Schlüsselweite Betätigungssechskant [mm]	24 mm
Cmin	Spannweite Aussenabziehen (min.) [mm]	6 mm
Cmax	Spannweite Aussenabziehen (max.) [mm]	150 mm
K	Hakenfußstärke an der Spitze (Klauenstärke K) [mm]	4 mm
J	Hakenfußbreite (Klauenbreite J) [mm]	30 mm
O	Hakenfußtiefe nutzbar (Klauentiefe nutzbar O) [mm]	22 mm
H	Hakenfußtiefe gesamt (Klauentiefe gesamt H) [mm]	40 mm
L	Klauenstärke gesamt (L+1mm) (Klauenabstand zur Grundfläche) [mm]	15 mm
Tmax	max. Drehmoment [Nm]	175 Nm
Fmax	max. Zugkraft [t]	7,5 t
Fmax	max. Zugkraft [kN]	75 kN



Abkürzung	Attribut	Wert
X	Gesamtbreite [mm]	280 mm
Y	Gesamttiefe [mm]	95 mm
Z	Höhe [mm]	195 mm
A	Spanntiefe Aussenabziehen [mm]	140 mm
S1	Schlüsselweite Betätigungssechskant [mm]	24 mm
Cmin	Spannweite Aussenabziehen (min.) [mm]	6 mm
Cmax	Spannweite Aussenabziehen (max.) [mm]	150 mm
K	Hakenfußstärke an der Spitze (Klauenstärke K) [mm]	4 mm
J	Hakenfußbreite (Klauenbreite J) [mm]	30 mm
O	Hakenfußtiefe nutzbar (Klauentiefe nutzbar O) [mm]	22 mm
H	Hakenfußtiefe gesamt (Klauentiefe gesamt H) [mm]	40 mm
L	Klauenstärke gesamt (L+1mm) (Klauenabstand zur Grundfläche) [mm]	15 mm
Tmax	max. Drehmoment [Nm]	175 Nm
Fmax	max. Zugkraft [t]	7,5 t
Fmax	max. Zugkraft [kN]	75 kN



Abkürzung	Attribut	Wert
X	Gesamtbreite [mm]	280 mm
Y	Gesamttiefe [mm]	95 mm
Z	Höhe [mm]	195 mm
A	Spanntiefe Aussenabziehen [mm]	140 mm
S1	Schlüsselweite Betätigungssechskant [mm]	24 mm
Cmin	Spannweite Aussenabziehen (min.) [mm]	6 mm
Cmax	Spannweite Aussenabziehen (max.) [mm]	150 mm
K	Hakenfußstärke an der Spitze (Klauenstärke K) [mm]	4 mm

J	Hakenfußbreite (Klauenbreite J) [mm]	30 mm
O	Hakenfußtiefe nutzbar (Klauentiefe nutzbar O) [mm]	22 mm
H	Hakenfußtiefe gesamt (Klauentiefe gesamt H) [mm]	40 mm
L	Klauenstärke gesamt (L+1mm) (Klauenabstand zur Grundfläche) [mm]	15 mm
Tmax	max. Drehmoment [Nm]	175 Nm
Fmax	max. Zugkraft [t]	7,5 t
Fmax	max. Zugkraft [kN]	75 kN