223-1 Paspentrekker met slagtrekker (1 mm - 8 mm), met 200 mm slagweg, 0.5 kg Slagmassa



BESCHRIJVING

De Paspentrekker 223-1 wordt gebruikt voor de demontage van span- en kerfpennen in Ambacht, Industrie en werkplaats, evenals in de Matrijzenbouw. De drie grip zijde kunnen in het bereik van 1-8 mm op de betreffende toepassing worden ingesteld. Dankzij de microvertanding in de spankop kan de houdkracht nog verder worden verhoogd om een veilige pasvorm te garanderen. Dankzij het ergonomisch gevormde, massieve glijstuk kan de toegepaste kracht optimaal worden overgebracht en kan een sterke schokwerking worden bereikt. De 2-componentengreep (PB Swiss) garandeert ook met natte en olieachtige handen een perfecte grip en een maximale krachtoverbrenging. Voor moeiteloos spannen resp. openen wordt een sleutel meegeleverd. Bovendien zorgt de sleutel voor een hogere Spankracht, waardoor ook gladde paspen kunnen worden uitgetrokken.

TOEPASSINGSGEBIED

Voor het uittrekken van paspennen in Ambacht, Industrie en werkplaats.

VOORDEEL

- Universeel instelbaar klembereik tot 8 mm
- Verhoogde krachtopbouw door fijne klikverstelling van de trekhaken
- Door de vorm van het glijstuk wordt een hoog slaggewicht van de slagtrekker bij eenvoudige toepassing mogelijk gemaakt
- Het binnenliggende aanslagpunt voorkomt beknellen en garandeert een veilig werkproces.
- Als er niet genoeg ruimte is, kan het slaggewicht worden omgedraaid.
- De 2-componentengreep garandeert een maximale krachtoverbrenging, ook bij natte en olieachtige handen.
- Boorkopsleutel garandeert maximale Spankracht
- Ook geschikt voor het uittrekken van gladde paspen

STAMGEGEVENS

GTIN [GTIN]	4021176917721
Land van herkomst	DE
Materiaal	Gereedschapsstaal
Serie	223-0
Brutogewicht [kg]	1,05 kg
Inhoud van de verpakking	1 deel
Verpakkingswet	Rezykkat rHDPE 61
Wereldwijde verkoopbaarheid	Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)

APPLICATIE AFBEELDING



DETAILAFBEELDING



ONDERDELEN

- 22-0-05_slagtrekker met 0,5 kg slaggewicht