120-3 2-armiger Universal-Abzieher "VARIO" mit federnder Fallsicherung, bis 250 mm Spannweite, 200 mm Spanntiefe



BESCHREIBUNG

Die 2- und 3-armigen Universal-Abzieher "VARIO" mit federnder Hakensicherung werden zum Abziehen von Lagern, Zahnrädern und Scheiben in allen gängigen Größen für Handwerk, Werkstatt und Industrie eingesetzt. Damit lässt sich jedes Bauteil lösen, das auf einer Welle sitzt und von außen frei zugänglich ist. Ausgestattet mit robusten, immer parallelen Abziehschenkeln sorgen die Abzieher sowohl beim Außenabziehen als auch Innenausziehen für eine besonders sichere, zerstörungsfreie Demontage. Die Hakensicherung verhindert ein Abrutschen der Abziehschenkel von der Traverse.

EINSATZBEREICH

Zum Abziehen von Lagern, Zahnrädern und Scheiben in allen gängigen Größen für Handwerk, Werkstatt und Industrie.

BENEFIT

- Fallsicherung schützt vor dem Abrutschen der Abziehschenkel von der Traverse
- Durch das Herunterdrücken der Fallsicherung wird ein besonders schnelles Umdrehen der Abziehschenkel garantiert
- Anwendung auch bei exzentrischen Bauteilen durch freibewegliche, auf der Traverse gleitende Abzugshaken
- Anpassung an jede Spannweite zwischen 10 mm – 250 mm
- Sicheres Aufsetzen der Spindel durch drehbare Spindelspitze sowohl auf glatten Oberflächen als auch bei Zentrierungen (Switch Technology)
- Optional umrüstbar von einem Außenabzieher zu einem Innenauszieher durch Umdrehen der Abziehschenkel
- Abrutschsicherung am Spindelkopf für sicheres Arbeiten mit Schraubenschlüssel

BEDIENUNG

- Abziehschenkel von außen an das abzuziehende Teil ansetzen
- Klauen unter das Bauteil schieben
- Spindel zur Fixierung manuell auf Druck ziehen
- Sechskant am Spindelkopf mit einer Ratsche oder einem Ringmaulschlüssel in Bewegung setzten, bis das Bauteil gelöst ist

ANWENDUNGSBILD



DETAILBILD




STAMMDATEN


GTIN [GTIN]	4021176918711
Ursprungsland	DE
Material	Werkzeugstahl
Baureihe	120
Gewicht Brutto [kg]	3,84 kg
Verpackungsinhalt	1 Stück
Verpackungsgesetz	Rezykkat rHDPE 61
Weltweite Vertriebsfähigkeit gegeben	Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)

ERSATZTEILE

- 0-200-P_2 Abziehschenkel (Paar)
- 120-3-T_Traverse
- 623230_Mechanische Druckspindel | 0,76 kg


2-armiger Universal-Abzieher "VARIO" mit federnder Fallsicherung, bis 250 mm Spannweite, 200 mm Spanntiefe





Abkürzung	Attribut	Wert
X	Gesamtbreite [mm]	315 mm
Y	Gesamttiefe [mm]	42 mm
Z	Höhe [mm]	265,5 mm
A	Spanntiefe Aussenabziehen [mm]	200 mm
S1	Schlüsselweite Betätigungssechskant [mm]	24 mm
Cmin	Spannweite Aussenabziehen (min.) [mm]	10 mm
Cmax	Spannweite Aussenabziehen (max.) [mm]	250 mm
K	Hakenfußstärke an der Spitze (Klauenstärke K) [mm]	5,68 mm
J	Hakenfußbreite (Klauenbreite J) [mm]	28,2 mm
O	Hakenfußtiefe nutzbar (Klauentiefe nutzbar O) [mm]	20 mm
H	Hakenfußtiefe gesamt (Klauentiefe gesamt H) [mm]	43 mm
L	Klauenstärke gesamt (L+1mm) (Klauenabstand zur Grundfläche) [mm]	15 mm
Emin	Spannweite Innenausziehen (min.) [mm]	125 mm
Emax	Spannweite Innenausziehen (max.) [mm]	300 mm
Tmax	max. Drehmoment [Nm]	100 Nm
Fmax	max. Zugkraft [t]	3 t
Fmax	max. Zugkraft [kN]	30 kN

Abkürzung	Attribut	Wert
X	Gesamtbreite [mm]	315 mm
Y	Gesamttiefe [mm]	42 mm
Z	Höhe [mm]	265,5 mm
A	Spanntiefe Aussenabziehen [mm]	200 mm
S1	Schlüsselweite Betätigungssechskant [mm]	24 mm
Cmin	Spannweite Aussenabziehen (min.) [mm]	10 mm
Cmax	Spannweite Aussenabziehen (max.) [mm]	250 mm
K	Hakenfußstärke an der Spitze (Klauenstärke K) [mm]	5,68 mm
J	Hakenfußbreite (Klauenbreite J) [mm]	28,2 mm
O	Hakenfußtiefe nutzbar (Klauentiefe nutzbar O) [mm]	20 mm
H	Hakenfußtiefe gesamt (Klauentiefe gesamt H) [mm]	43 mm
L	Klauenstärke gesamt (L+1mm) (Klauenabstand zur Grundfläche) [mm]	15 mm
Emin	Spannweite Innenausziehen (min.) [mm]	125 mm
Emax	Spannweite Innenausziehen (max.) [mm]	300 mm
Tmax	max. Drehmoment [Nm]	100 Nm
Fmax	max. Zugkraft [t]	3 t
Fmax	max. Zugkraft [kN]	30 kN



Abkürzung	Attribut	Wert
X	Gesamtbreite [mm]	315 mm
Y	Gesamttiefe [mm]	42 mm
Z	Höhe [mm]	265,5 mm
A	Spanntiefe Aussenabziehen [mm]	200 mm
S1	Schlüsselweite Betätigungssechskant [mm]	24 mm
Cmin	Spannweite Aussenabziehen (min.) [mm]	10 mm

Cmax	Spannweite Aussenabziehen (max.) [mm]	250 mm
K	Hakenfußstärke an der Spitze (Klauenstärke K) [mm]	5,68 mm
J	Hakenfußbreite (Klauenbreite J) [mm]	28,2 mm
O	Hakenfußtiefe nutzbar (Klauentiefe nutzbar O) [mm]	20 mm
H	Hakenfußtiefe gesamt (Klauentiefe gesamt H) [mm]	43 mm
L	Klauenstärke gesamt (L+1mm) (Klauenabstand zur Grundfläche) [mm]	15 mm
Emin	Spannweite Innenausziehen (min.) [mm]	125 mm
Emax	Spannweite Innenausziehen (max.) [mm]	300 mm
Tmax	max. Drehmoment [Nm]	100 Nm
Fmax	max. Zugkraft [t]	3 t
Fmax	max. Zugkraft [kN]	30 kN