DIN 912 ähnlich ISO 4762


Zylinderschrauben

Innensechskant



Edelstahl A4 | Cr(VI) - frei | Metrisches Gewinde

Hinweis: DIN-Norm wurde zurückgezogen | geänderte Nennmaße | Feingewinde in ISO 12474 überführt



Durchmesser		b	da	dk		ds	
(d)	Werkzeuggröße	Nennmaß	max.	min.	max.	min.	max.
M2	SW 1,5	16	2,6	3,62	3,8	1,86	2,0
M2,5	SW 2	17	3,1	4,32	4,5	2,36	2,5
M3	SW 2,5	18	3,6	5,32	5,5	2,86	3,0
M4	SW 3	20	4,7	6,78	7,0	3,82	4,0
M5	SW 4	22	5,7	8,28	8,5	4,82	5,0
M6	SW 5	24	6,8	9,78	10,0	5,82	6,0
M8	SW 6	28	9,2	12,73	13,0	7,78	8,0
M10	SW 8	32	11,2	15,73	16,0	9,78	10,0
M12	SW 10	36	13,7	17,73	18,0	11,73	12,0
M16	SW 14	44	17,7	23,67	24,0	15,73	16,0
M18	SW 14	48	20,2	26,67	27,0	17,73	18,0
M20	SW 17	52	22,4	29,67	30,0	19,67	20,0
M24	SW 19	60	26,4	35,61	36,0	23,67	24,0
M27	SW 19	66	30,4	39,61	40,0	26,67	27,0
M30	SW 22	72	33,4	44,61	45,0	29,67	30,0

Durchmesser	k		e	s			Steigung	t
(d)	min.	max.	min.	Nennmaß	min.	max.	(P)	min.
M2	1,86	2,0	1,73	1,5	1,52	1,56	0,40	1,0
M2,5	2,36	2,5	2,30	2,0	2,02	2,06	0,45	1,1
M3	2,86	3,0	2,87	2,5	2,52	2,58	0,50	1,3
M4	3,82	4,0	3,44	3,0	3,02	3,08	0,70	2,0
M5	4,82	5,0	4,58	4,0	4,02	4,10	0,80	2,5
M6	5,82	6,0	5,72	5,0	5,02	5,14	1,00	3,0
M8	7,64	8,0	6,86	6,0	6,02	6,14	1,25	4,0
M10	9,64	10,0	9,15	8,0	8,02	8,18	1,50	5,0
M12	11,57	12,0	11,43	10,0	10,02	10,18	1,75	6,0
M16	15,57	16,0	16,00	14,0	14,03	14,21	2,00	8,0
M18	17,57	18,0	16,00	14,0	14,03	14,21	2,50	9,0
M20	19,48	20,0	19,44	17,0	17,05	17,23	2,50	10,0

Alle technischen Daten beziehen sich auf das Maß mm

Alle technischen Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

DIN 912 ähnlich ISO 4762

Zylinderschrauben

Innensechskant

Edelstahl A4 | Cr(VI) - frei | Metrisches Gewinde

Durchmesser	k		e	s			Steigung	t
(d)	min.	max.	min.	Nennmaß	min.	max.	(P)	min.
M24	23,48	24,0	21,73	19,0	19,06	19,28	3,00	12,0
M27	26,48	27,0	21,73	19,0	19,06	19,28	3,00	13,5
M30	29,48	30,0	25,15	22,0	22,06	22,28	3,50	15,5

Länge (l)		
Nennmaß	min.	max.
4	3,76	4,24
5	4,76	5,24
6	5,76	6,24
8	7,71	8,29
10	9,71	10,29
12	11,65	12,35
14	13,65	14,35
16	15,65	16,35
18	17,65	18,35
20	19,58	20,42
22	21,59	22,42
25	24,58	25,42
30	29,58	30,42
35	34,50	35,50
40	39,50	40,50
45	44,50	45,50

Länge (l)		
Nennmaß	min.	max.
50	49,50	50,50
55	54,40	55,60
60	59,40	60,60
65	64,40	65,60
70	69,40	70,60
75	74,40	75,60
80	79,40	80,60
90	89,30	90,70
100	99,30	100,70
110	109,30	110,70
120	119,30	120,70
150	149,20	150,80
190	189,10	190,90

Durchmesser	Länge (l)																												
(d)	4	5	6	8	10	12	14	16	18	20	22	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	90	100	110	120	150	190
M2	●	●	●	●	●	●		●	●																				
M2,5	●	●	●	●				●		●																			
M3		●	●	●	●	●	●	●	●		●																		
M4			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●													
M5			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●												
M6				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●										
M8					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●						
M10						●		●		●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					
M12								●		●		●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●			
M16										●		●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●		
M18																								●					
M20													●						●	●	●	●	●	●	●	●			●
M24																●	●	●					●		●	●		●	
M27																											●		
M30																										●			

Alle technischen Daten beziehen sich auf das Maß mm

Alle technischen Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.