70-4 Kugellager-Abzieher ohne Haken mit Schlüsselweite 22 mm, Gesamthöhe 380 mm



BESCHREIBUNG

Die Kugellager-Abzieher der Baureihe 70 werden zum zerstörungsfreien Abziehen von Rillenkugellagern ohne Ausbau der Welle in Handwerk, Industrie und Werkstatt genutzt. Mit diesen Abziehern werden Lager, die gleichzeitig in einem Gehäuse und auf einer Welle sitzen, einfach und schnell abgezogen und können, sollten sie nicht bereits vorher beschädigt sein, wiederverwendet werden. Die Baureihe 70 überzeugt durch ihre speziell für den präzisen Einbau in die Laufbahnen der Lager entwickelten Abzugshaken. Für jede Abziehergröße sind verschiedene Abzugshaken-Sets verfügbar.

EINSATZBEREICH

Zum zerstörungsfreien Abziehen von Rillenkugellagern ohne Ausbau der Welle in Handwerk, Industrie und Werkstatt.

BENEFIT

- Durch stufenlos verstellbare Haken für eine Vielzahl von Rillendurchmessern geeignet und international anwendbar
- Selbst beschädigte Lager können durch die verstellbaren Haken gegriffen werden
- Die Krallenform sorgt für einen festen Griff, wodurch hohe Abziehkräfte entwickelt werden können
- Der Abzieher ist zudem auch für den Ausbau abgedichteter Lager aus Gehäusebohrungen geeignet
- Schnelle und sichere Auswahl durch Kennzeichnung der Lageradapter
- Der Abzieher ist um 360° am Ring der Traverse drehbar

BEDIENUNG

- Passenden Abzieher und Haken wählen
- Eventuell passenden Abstützring auf den Innenring des Lagers legen
- Haken zwischen die Kugeln in den äußeren Lagerring einsetzen
- Haken oben zusammendrücken, Spannscheibe fest anziehen und das Kugellager durch Anziehen der Mittelspindel abziehen

STAMMDATEN

GTIN [GTIN]	4021176316418
Ursprungsland	DE
Material	Werkzeugstahl
Baureihe	70
Gewicht Brutto [kg]	2,315 kg
Verpackungsinhalt	1 Stück
Verpackungsgesetz	PAPPE PAP 21
Weltweite Vertriebsfähigkeit gegeben	Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)

PASSEND ZU

- 70-4730_Abzugshakensatz
- 70-4731_Abzugshakensatz
- 70-4733_Abzugshakensatz
- 70-4734_Abzugshakensatz

ERSATZTEILE

- 07040020_Gewindebuchse
- 621355_Mechanische Druckspindel | 0,94 kg
- 70-4730_Abzugshakensatz
- 70-4731_Abzugshakensatz
- 70-4733_Abzugshakensatz
- 70-4734_Abzugshakensatz

DETAILBILD

