DIN 7985 ähnlich ISO 7045

Linsenschrauben

Kreuzschlitz Z (Pozidriv)

Stahl 4.8 | verzinkt | Cr(VI) - frei | Metrisches Gewinde

Hinweis: DIN-Norm wurde zurückgezogen | geänderte Kopfhöhe

Durchmesser (d)	Werkzeuggröße	a max.	da max.	dk min.	dk max.	k Nennmaß	k min.	k max.	rf	r max.	Steigung (P)	v
M2	Z1	0,8	2,6	3,70	4	1,6	1,48	1,72	4	0,10	0,40	1,1
M2,5	Z1	0,9	3,1	4,70	5	2,0	1,88	2,12	5	0,10	0,45	1,3
M3	Z1	1,0	3,6	5,70	6	2,4	2,28	2,52	6	0,10	0,50	1,6
M4	Z2	1,4	4,7	7,64	8	3,1	2,95	3,25	8	0,20	0,70	2,0
M5	Z2	1,6	5,7	9,64	10	3,8	3,65	3,95	10	0,20	0,80	2,5
M6	Z3	2,0	6,8	11,57	12	4,6	4,45	4,75	12	0,25	1,00	3,0

Länge (l)		
Nennmaß	min.	max.
4	3,75	4,25
5	4,75	5,25
6	5,75	6,25
8	7,70	8,30
10	9,70	10,30
12	11,65	12,35

Länge (l)		
Nennmaß	min.	max.
14	13,65	14,35
16	15,65	16,35
20	19,60	20,40
25	24,60	25,40

Länge (l)		
Nennmaß	min.	max.
30	29,60	30,40
35	34,50	35,50
40	39,50	40,50

Durchmesser (d)	Länge (l) 4	5	6	8	10	12	14	16	20	25	30	35	40
M2				●									
M2,5	●	●	●					●					
M3	●		●		●	●	●	●					●
M4				●	●	●			●	●	●	●	
M5					●	●		●	●				
M6					●			●					

Alle technischen Daten beziehen sich auf das Maß mm

Alle technischen Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.