



SYNMAR NOVUS SAE 10 | S200163

V24-1212

Beschrijving

Synmar Novus SAE 10 is een hoogwaardige multigrade EP hydraulische olie gebaseerd op speciaal geselecteerde solvent geraffineerde basisoliën, waaraan additives zijn toegevoegd teneinde de volgende eigenschappen te verkrijgen:

- een hoge en stabiele viscositeitindex
- uitstekende anti-slijtage eigenschappen
- zeer goede anti-corrosie werking
- zeer goede oxidatiestabiliteit
- zeer goed demulgerend vermogen
- zeer goed anti-schuim en luchtafscheidend vermogen
- neutraal ten opzichte van kunststofafdichtingen
- laag stolpunt

Toepassing

Synmar Novus SAE 10 is speciaal ontwikkeld voor licht tot zwaar belaste benzinemotoren, dieselmotoren met en zonder turbo en stationaire motoren. Deze olie is ook geschikt voor dieselmotoren die op een hoger zwavelgehalte (tot 0,5%) lopen

Prestatieniveau

API SF/CF-2
 Ford WSS-M2C153-D
 GM6048-M
 GM6049-M
 MIL-L-2104D
 MIL-L-46152C

Typische Standaardanalyses

Dichtheid bij 15 °C, kg/l	0.858
Viscositeit 40 °C, mm²/s	33,3cSt
Viscositeit 100 °C, mm²/s	5.9cSt
Viscositeitindex	122
Vlampunt COC, °C	209
Vloeipunt, °C	-42
Sulfaatasgehalte, %	0,82

De analytische gegevens in dit productinformatieblad zijn typische waarden. Kleine afwijkingen, die tijdens het fabricageproces van het product kunnen optreden, hebben geen invloed op de kwaliteit van het product. Hoewel dit overzicht met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaardt Synmar geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door onvolledigheden en/of onjuistheden in deze informatie, in het bijzonder wanneer deze het gevolg zijn van typefouten.

SYNMAR B.V.

Albert Schweitzerstraat 7, 7131 PG Lichtenvoorde, The Netherlands
 T: +31 (0) 33 303 3044 | M: info@synmar.nl