28-D 24-Delige slagtrekker- en tegensteunenset Ø 12-70 mm



DETAILAFBEELDING



BESCHRIJVING

De 24-delige slagtrekkerset 28-D wordt in Ambacht, werkplaats en Industrie gebruikt voor het contactloos uittrekken van inwendig geplaatste lagers, lagerbuitenringen en bussen evenals van onderdelen met Schroefdraad (paspennen, spieën, Bouten, enz.). De meerdelige uitvoering van de binnentrekkers met hun extra grote gripzijden maakt het veilig uittrekken van inwendige onderdelen mogelijk. De bijgevoegde tegensteun of de slagtrekker worden, afhankelijk van of er een voldoende afsteunvlak aanwezig is, samen met de binnentrekkers gebruikt. Bovendien bevinden zich Draad is voorzien van speciale coating voor het uittrekken van onderdelen met centrische schroefdraadgaten in de set, die samen met de slagtrekker worden gebruikt.

TOEPASSINGSGEBIED

Voor het contactloos uittrekken van binnenliggende lagers, buitenringen van lagers en asgat, evenals van onderdelen met Schroefdraad (paspen, spieën, Bouten, etc.) in Ambacht, werkplaats en Industrie.

VOORDEEL

- Toepassingsgerichte samenstelling voor de universele Toepassing
- Door de opberging in de doos kan de volledigheid van de set goed worden overzien.
- De binnentrekkers zijn samen met tegensteun, slagtrekker en draadinserts in staat om bij uiteenlopende demontage situaties een passend antwoord te vinden.
- Afhankelijk van de bestaande omstandigheden maken tegensteun en slagtrekker in wisselende toepassing het optimaal en veilig trekken mogelijk
- Dankzij Draad is voorzien van speciale coating is binnentrekken ook daar waar gecentreerde schroefdraadgaten gewoon binnentrekken zouden verhinderen.
- Met behulp van de op de Schroefdraadadapters gelaserde afmetingen kunnen schroefdraden in de praktijk eenduidig worden geïdentificeerd

OPERATIE

- Binnendiameter van het kogellager bepalen en passende binnentrekker kiezen
- Binnentrekker in de boring invoeren en de spanmoer aandraaien
- Bij een aanwezig afsteunvlak de tegensteun kiezen, anders de slagtrekker kiezen

Bediening met tegensteun:

- Tegensteun op de behuizing afsteunen en op de wigspindel van de binnentrekker vastschroeven
- Handgreep van de tegensteun vasthouden en het lager door het aandraaien van de moer veilig uittrekken
- Tijdens het uittrekken de spanmoer naspannen

Bediening met slagtrekker:

- De slagtrekkerstang op de wigspindel van de binnentrekker vastschroeven
- Slagtrekker met een slaande beweging gebruiken om het lager eruit te trekken gender beweging gebruiken om het lager eruit te trekken

STAMGEGEVENS

GTIN [GTIN]	4021176466779
Land van herkomst	DE
Materiaal	Gereedschapsstaal
Serie	28-C/D
Brutogewicht [kg]	14,57 kg
Inhoud van de verpakking	1 verzameling
Verpakkingswet	PAPPE PAP 21
Wereldwijde verkoopbaarheid	Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)

ONDERDELEN

- 21-1_2-delige binnentrekker
- 21-2_2-schalige binnentrekker
- 2-schalige binnentrekker
- 21-4_2-delige binnentrekker
- 21-5_2-schalige binnentrekker
- 21-6_2-delige binnentrekker
- 21-7_2-delige binnentrekker
- Tweedelige binnentrekker
- 22-1_tegensteun

- 22-2_tegensteun
- 671519_Powernut
- GE10-10_draadinsert
- GE12-10_draadinsert
- GE14-10_draadinsert
- GE16-10_draadinsert
- GE18-10_draadinsert
- GE3-10_draadinsert
- GE4-10_draadinsert
- GE5-10_draadinsert
- GE6-10_draadinsert
- VM12-7_verbindingsmoer