DIN 912 ähnlich ISO 4762


Zylinderschrauben

Innensechskant



Stahl 12.9 | blank | Cr(VI) - frei | Metrisches Gewinde

Hinweis: DIN-Norm wurde zurückgezogen | geänderte Nennmaße | Feingewinde in ISO 12474 überführt



Durchmesser (d)	Werkzeuggröße	b Nennmaß	da max.	dk min.	dk max.	ds min.	ds max.
M2	SW 1,5	16	2,6	3,62	3,8	1,86	2,0
M2,5	SW 2	17	3,1	4,32	4,5	2,36	2,5
M3	SW 2,5	18	3,6	5,32	5,5	2,86	3,0
M4	SW 3	20	4,7	6,78	7,0	3,82	4,0
M5	SW 4	22	5,7	8,28	8,5	4,82	5,0
M6	SW 5	24	6,8	9,78	10,0	5,82	6,0
M8	SW 6	28	9,2	12,73	13,0	7,78	8,0
M10	SW 8	32	11,2	15,73	16,0	9,78	10,0
M12	SW 10	36	13,7	17,73	18,0	11,73	12,0
M14	SW 12	40	15,7	20,67	21,0	13,73	14,0
M16	SW 14	44	17,7	23,67	24,0	15,73	16,0
M18	SW 14	48	20,2	26,67	27,0	17,73	18,0
M20	SW 17	52	22,4	29,67	30,0	19,67	20,0
M24	SW 19	60	26,4	35,61	36,0	23,67	24,0
M27	SW 19	66	30,4	39,61	40,0	26,67	27,0
M30	SW 22	72	33,4	44,61	45,0	29,67	30,0
M36	SW 27	84	39,4	53,54	54,0	35,61	36,0

Durchmesser (d)	k min.	k max.	e min.	s Nennmaß	s min.	s max.	Steigung (P)	t min.
M2	1,86	2,0	1,73	1,5	1,52	1,56	0,40	1,0
M2,5	2,36	2,5	2,30	2,0	2,02	2,06	0,45	1,1
M3	2,86	3,0	2,87	2,5	2,52	2,58	0,50	1,3
M4	3,82	4,0	3,44	3,0	3,02	3,08	0,70	2,0
M5	4,82	5,0	4,58	4,0	4,02	4,10	0,80	2,5
M6	5,70	6,0	5,72	5,0	5,02	5,14	1,00	3,0
M8	7,64	8,0	6,86	6,0	6,02	6,14	1,25	4,0
M10	9,64	10,0	9,15	8,0	8,02	8,18	1,50	5,0
M12	11,57	12,0	11,43	10,0	10,02	10,18	1,75	6,0
M14	13,57	14,0	13,72	12,0	12,03	12,21	2,00	7,0

Alle technischen Daten beziehen sich auf das Maß mm

Alle technischen Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

DIN 912 ähnlich ISO 4762

Zylinderschrauben

Innensechskant

Stahl 12.9 | blank | Cr(VI) - frei | Metrisches Gewinde

Durchmesser	k		e	s			Steigung	t
(d)	min.	max.	min.	Nennmaß	min.	max.	(P)	min.
M16	15,57	16,0	16,00	14,0	14,03	14,21	2,00	8,0
M18	17,57	18,0	16,00	14,0	14,03	14,21	2,50	9,0
M20	19,48	20,0	19,44	17,0	17,05	17,23	2,50	10,0
M24	23,48	24,0	21,73	19,0	19,06	19,28	3,00	12,0
M27	26,48	27,0	21,73	19,0	19,06	19,28	3,00	13,5
M30	29,48	30,0	25,15	22,0	22,06	22,28	3,50	15,5
M36	35,38	36,0	30,85	27,0	27,06	27,28	4,00	19,0

Länge (l)		
Nennmaß	min.	max.
4	3,76	4,24
5	4,76	5,24
6	5,76	6,24
8	7,71	8,29
10	9,71	10,29
12	11,65	12,35
14	13,65	14,35
16	15,65	16,35
18	17,65	18,35
20	19,58	20,42
22	21,58	22,42
25	24,58	25,42
28	27,58	28,42
30	29,58	30,42
35	34,50	35,50
40	39,50	40,50
45	44,50	45,50
50	49,50	50,50
55	54,40	55,60
60	59,40	60,60
65	64,40	65,60
70	69,40	70,60
75	74,40	75,60
80	79,40	80,60
85	84,30	85,70
90	89,30	90,70
95	94,30	95,70
100	99,30	100,70

Länge (l)		
Nennmaß	min.	max.
105	104,30	105,70
110	109,30	110,70
115	114,30	115,70
120	119,30	120,70
125	124,20	125,80
130	129,20	130,80
135	134,20	135,80
140	139,20	140,80
145	144,20	145,80
150	149,20	150,80
155	154,20	155,80
160	159,20	160,80
170	169,20	170,80
180	179,20	180,80
190	189,10	190,90
200	199,10	200,90
210	209,10	210,90
220	219,10	220,90
230	229,10	230,90
235	234,10	235,90
240	239,10	240,90
250	249,10	250,90
260	258,95	261,05
290	288,95	291,05
300	298,95	301,05
310	308,95	311,05
330	328,85	331,15

Alle technischen Daten beziehen sich auf das Maß mm

Alle technischen Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

DIN 912 ähnlich ISO 4762

Zylinderschrauben

Innensechskant

Stahl 12.9 | blank | Cr(VI) - frei | Metrisches Gewinde

Durchmesser (d)	Länge (l) 4	5	6	8	10	12	14	16	18	20	22	25	28	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95
M2	●	●	●	●	●	●																					
M2,5			●	●	●	●																					
M3	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●		●	●		●										
M4			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
M5			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●				●	●
M6					●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
M8					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
M10						●		●		●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
M12								●		●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
M14												●		●	●	●	●	●	●	●	●	●		●		●	
M16												●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●
M18																				●		●				●	
M20														●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	
M24																		●		●		●		●		●	
M27																			●	●							
M30																						●				●	
M36																										●	

Durchmesser (d)	Länge (l) 100	105	110	115	120	125	130	135	140	145	150	155	160	170	180	190	200	210	220	230	235	240	250	260	290	300	310	330
M2																												
M2,5																												
M3																												
M4																												
M5	●	●	●																									
M6	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●															
M8	●	●	●		●		●		●		●		●	●	●													
M10	●	●	●	●	●		●		●		●	●	●	●	●	●	●											
M12	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●		●					
M14	●		●		●																							
M16	●		●		●	●	●		●		●		●	●	●	●	●	●	●	●			●			●		
M18																												
M20	●		●		●		●		●		●		●	●	●		●			●		●		●	●		●	●
M24	●		●		●		●		●		●		●		●			●	●	●								
M27	●				●		●		●						●				●									
M30	●				●				●		●		●			●		●	●	●								
M36	●										●																	

Alle technischen Daten beziehen sich auf das Maß mm

Alle technischen Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.