16-21 Binnentrekker met klembereik 60 mm - 155 mm, 190 mm Gebruiksdiepte



BESCHRIJVING

De binnentrekker van serie 16 wordt in combinatie met de Tegensteunen 16-22 of 16-23 gebruikt voor het uittrekken van lagers en asgaten in Ambacht, Industrie en de werkplaats. De meerdelige uitvoering van de binnentrekker met zijn extra grote grip zijden maakt het veilig uittrekken van binnenliggende onderdelen mogelijk. Drie spreidlichamen garanderen daarbij een optimale aanpassing van de binnentrekker aan de desbetreffende toepassing.

TOEPASSINGSGEBIED

Voor het uittrekken van cilindervoeringen en vergelijkbare Parts in LKW, PKW en stationaire motoren.

VOORDEEL

- Dankzij de robuuste uitvoering en een ingebouwde spindelstop wordt niet alleen krachtig, maar ook veilig werken gewaarborgd
- Dankzij de uitzonderlijke spanwerking en de Mechanische spindel worden zelfs dicht op de achterwand zittende lagers veilig en snel uitgetrokken
- De Power Nut reduceert de wrijvingsweerstand tot een minimum en maakt tegelijkertijd krachten mogelijk die anders alleen met hydraulische spindels kunnen worden bereikt
- Met de Mechanische spindel worden zelfs lagers die dicht tegen de achterwand zitten veilig en snel uitgetrokken.

OPERATIE

- Spindel van de tegensteun in de spanmoer van de trekker schroeven
- Tegensteun op het motorblok afsteunen en de trekker in de cilindervoering inbrengen
- Spanmoer van de trekker aandraaien
- Cilindervoering uittrekken door de spindelmoer van de tegensteun aan te draaien

STAMGEGEVENS

GTIN [GTIN]	4021176251559
Land van herkomst	DE
Materiaal	Gereedschapsstaal
Serie	16
Brutogewicht [kg]	3,47 kg
Inhoud van de verpakking	1 deel
Verpakkingswet	Rezykkat rHDPE 61
Wereldwijde verkoopbaarheid	Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)

GESCHIKT VOOR

- 16-22_tegensteun
- 16-23_combi-tegensteun

ONDERDELEN

- 16-21-33_3 spreidlichamen (set)
- 16-21-6_Spreidspindel

APPLICATIE AFBEELDING



DETAILAFBEELDING

