DIN 1476 ähnlich ISO 8746


Halbrundkerbnägel


Halbrundkopf

Stahl | blank | Cr(VI) - frei

Hinweis: DIN-Norm wurde zurückgezogen







Durchmesser (d)	d1		d3			f	k			r
	min.	max.	Nennmaß	min.	max.		Nennmaß	min.	max.	
1,4	1,35	1,4	2,4	2,20	2,60	0,5	0,8	0,70	0,90	1,4
1,6	1,55	1,6	2,8	2,60	3,00	0,5	1,0	0,90	1,10	1,6
2	1,95	2,0	3,5	3,30	3,70	0,5	1,2	1,10	1,30	1,9
2,5	2,42	2,5	4,4	4,20	4,60	0,7	1,5	1,40	1,60	2,4
3	2,92	3,0	5,2	4,95	5,45	1,0	1,8	1,65	1,95	2,8
4	3,90	4,0	7	6,75	7,25	1,5	2,4	2,25	2,55	3,8
5	4,90	5,0	8,8	8,50	9,10	1,5	3,0	2,85	3,15	4,6
6	5,90	6,0	10,5	10,20	10,80	2,0	3,6	3,45	3,75	5,7

Länge (l)		
Nennmaß	min.	max.
3	2,76	3,24
4	3,76	4,24
5	4,76	5,24
6	5,76	6,24
8	7,71	8,29
10	9,71	10,29

Länge (l)		
Nennmaß	min.	max.
12	11,65	12,35
15	14,65	15,35
20	19,58	20,42
25	24,58	25,42

Alle technischen Daten beziehen sich auf das Maß mm

Alle technischen Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

DIN 1476 ähnlich ISO 8746

Halbrundkerbnägel

Halbrundkopf

Stahl | blank | Cr(VI) - frei

Durchmesser (d)	Länge (l) 3	4	5	6	8	10	12	15	20	25
1,4	●		●							
1,6	●	●	●	●						
2	●	●	●	●	●	●				
2,5		●	●	●	●	●				
3		●	●	●	●	●	●			
4				●	●	●	●	●		
5						●	●	●		
6					●	●	●	●	●	●

Alle technischen Daten beziehen sich auf das Maß mm

Alle technischen Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.