ISO 7380-2

Halbrundkopfschrauben

Innensechskant



Stahl 10.9 | blank | Cr(VI) - frei | Metrisches Gewinde

Hinweis: Diese Schrauben sind aufgrund der Kopfgeometrie nur eingeschränkt belastbar, siehe DIN EN ISO 898-1. Einige Abmessungen mit Gewinde bis Kopf.

Durchmesser (d)	Werkzeuggröße	c min.	c max.	da max.	dc min.	dc max.	dk min.	dk max.	ds min.	ds max.	dw min.
M4	SW 2,5	0,65	0,8	4,7	8,82	9,4	6,84	7,2	3,82	4	7,94
M5	SW 3	0,80	1,0	5,7	11,10	11,8	8,44	8,8	4,82	5	9,99
M6	SW 4	1,00	1,2	6,8	12,90	13,6	9,60	10,0	5,82	6	12,20
M8	SW 5	1,25	1,5	9,2	17,10	17,8	12,77	13,2	7,78	8	15,39
M10	SW 6	1,70	2,0	11,2	21,06	21,9	16,10	16,5	9,78	10	18,95

Durchmesser (d)	k min.	k max.	e min.	r min.	s Nennmaß	s min.	s max.	Steigung (P)	t max.	t min.	w min.
M4	1,95	2,20	2,87	0,40	2,5	2,52	2,58	0,70	–	1,30	0,30
M5	2,50	2,75	3,44	0,45	3,0	3,02	3,08	0,80	2,12	1,56	0,38
M6	3,00	3,30	4,58	0,50	4,0	4,02	4,10	1,00	2,26	2,08	0,74
M8	4,10	4,40	5,72	0,40 0,70	5,0	5,02	5,14	1,25	3,05	2,60	1,05
M10	5,20	5,50	6,86	0,70	6,0	6,02	6,14	1,50	3,75	3,12	1,45

Länge (l) Nennmaß	Länge (l) min.	Länge (l) max.
8	7,71	8,29
10	9,71	10,29
12	11,65	12,35
16	15,65	16,35
18	17,65	18,35
20	19,58	20,42

Länge (l) Nennmaß	Länge (l) min.	Länge (l) max.
25	24,58	25,42
30	29,58	30,42
35	34,50	35,50
40	39,50	40,50

Durchmesser (d)	Länge (l) 8	10	12	16	18	20	25	30	35	40
M4	●	●	●	●		●				
M5	●	●	●	●		●	●			
M6	●	●	●	●	●	●	●	●		
M8		●	●	●		●	●	●	●	●
M10			●			●				

Alle technischen Daten beziehen sich auf das Maß mm

Alle technischen Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.