23 Abziehfutter für Rillenkugellager-Innenringe Ø 5 mm - 32 mm mit Schlüsselweite 17 mm



BESCHREIBUNG

Das Abziehfutter der Baureihe 23 wird zum Abziehen von Schulterlagerinnenringen an Lichtmaschinen und Elektromotoren in Handwerk, Werkstatt und Industrie eingesetzt. Diese Abziehvorrichtung ermöglicht es durch ihre Machart, Teile abzuziehen, in die man greifen kann. Die Baureihe 23 überzeugt durch ihre Stabilität und einfache Anwendung, und sorgt dadurch für ein sicheres Abziehen.

EINSATZBEREICH

Zum Abziehen von Schulterlagerinnenringen Lichtmaschinen und Elektromotoren in Handwerk, Werkstatt und Industrie.

BENEFIT

- Krisensicheres Werkzeug perfekt für die Reparatur von verschiedensten Elektromotoren
- Ideal für das Abziehen vertiefter Lager und Schulterlagerringe

BEDIENUNG

- Abziehfutter in die Bohrung einführen
- Silbernen Spannring nutzen, um die drei beweglichen Haken mit Federmechanismus zu spannen und Lagerinnenring abzuziehen

STAMMDATEN

GTIN [GTIN]	4021176012631
Ursprungsland	DE
Material	Werkzeugstahl
Baureihe	23
Gewicht Brutto [kg]	1,42 kg
Verpackungsinhalt	1 Stück
Verpackungsgesetz	Rezykkat rHDPE 61
Weltweite Vertriebsfähigkeit gegeben	Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)

ERSATZTEILE

- 023002_Hakensatz für Abziehfutter
- 612140_Zweiseitige Spindelspitze
- 614160_Mechanische Druckspindel | 0,22 kg

ANWENDUNGSBILD



DETAILBILD

