Setzmuttern

mit regulärem Bund

Stahl | verzinkt, dickschichtpassiviert (VZD) | Cr(VI) - frei | Metrisches Gewinde



Durchmesser		d1		d2			d3	
(d)	Werkzeuggröße	min.	max.	Nennmaß	min.	max.	min.	max.
M3	SW 5,5	4,42	4,5	4,7	4,65	4,72	4,4	4,5
M4	SW 7	5,42	5,5	5,7	5,65	5,72	5,4	5,5
M5	SW 8	6,42	6,5	6,75	6,69	6,80	6,4	6,5
M6	SW 10	7,92	8,0	8,3	8,24	8,35	7,8	8,0
M8	SW 13	9,90	10,0	10,3	10,24	10,35	9,8	10,0
M12	SW 17	14,40	14,5	14,85	14,76	14,90	14,3	14,5
M16	SW 22	18,30	18,5	18,85	18,75	18,90	18,3	18,5

Durchmesser	h1			h2		h		s	Steigung
(d)	Nennmaß	min.	max.	Nennmaß	min.	min.	max.	Nennmaß	(P)
M3	0,9	0,85	0,97	0,4	0,6	2,80	3,0	5,5	0,50
M4	0,9	0,85	0,97	0,4	0,6	3,00	3,2	7,0	0,70
M5	0,9	0,85	0,97	0,4	0,6	3,80	4,0	8,0	0,80
M6	0,9	0,85	0,97	0,4	0,6	4,64	5,0	10,0	1,00
M8	1,9	1,70	1,95	–	0,6	6,14	6,5	13,0	1,25
M12	2,9	2,60	2,95	–	0,6	9,58	10,0	17,0	1,75
M16	2,4	2,00	2,45	–	0,6	12,58	13,0	22,0	2,00

Alle technischen Daten beziehen sich auf das Maß mm

Alle technischen Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.