K-26-A 6-Delige binnentrekkerset met slagtrekker Ø 6-30 mm



DETAILAFBEELDING



BESCHRIJVING

De 6-delige binnentrekkerset K-26-A wordt gebruikt voor het uittrekken van inwendig gelegen lagers, buitenringen van lagers en bussen in Ambacht, werkplaats en Industrie. De 2-delige uitvoering van de binnentrekkers met hun extra grote gripranden maakt het veilig uittrekken van inwendige onderdelen mogelijk. De bijgevoegde slagtrekker wordt samen met de binnentrekkers gebruikt.

TOEPASSINGSGEBIED

Voor het uittrekken van binnenliggende lagers, lagerbuitenringen en asgaten in Ambacht, werkplaats en Industrie.

VOORDEEL

- Toepassingsgerichte samenstelling voor de universele Toepassing
- Door de opberging in de doos kan de volledigheid van de set goed worden overzien.
- De binnentrekkers zijn samen met de slagtrekker in staat om in veelzijdige demontage situaties een passend antwoord te vinden.
- De slagtrekker maakt, afhankelijk van de aanwezige omstandigheden, bij wisselende toepassingen optimaal en veilig trekken mogelijk

OPERATIE

Binnendiameter van het kogellager bepalen en de juiste binnentrekker kiezen

De binnentrekker in de boring steken en de spansmoer aandraaien

De slagtrekkerstang op de wigspindel van de binnentrekker opschroeven

De slagtrekker met een slaande beweging gebruiken om het lager eruit te trekken

STAMGEGEVENS

GTIN [GTIN]	4021176854378
Land van herkomst	DE
Materiaal	Gereedschapsstaal
Serie	K-26
Brutogewicht [kg]	2,83 kg
Inhoud van de verpakking	1 deel
Verpakkingswet	PAPPE PAP 21
Wereldwijde verkoopbaarheid	Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)

ONDERDELEN

- 21-00_2-schalige binnentrekker
- 21-02_2-schalen binnentrekker
- 21-2_2-schalige binnentrekker
- 21-4_2-delige binnentrekker
- 22-0-05_slagtrekker met 0,5 kg slaggewicht
- 25-A_binnentrekkerset met tegensteun
- G-22_3-K greep voor slagtrekkers