224-2 Binnentrekker met slagtrekker, tot 50 mm klembereik, met 1 kg Slagmassa



BESCHRIJVING

De binnentrekkers met slagtrekker van de serie 224 worden gebruikt voor het uittrekken van kleine kop- en geleidelagers, Lagerringen en soortgelijke delen in Ambacht, werkplaats en Industrie. De binnentrekker is een doelgericht model met een groot klembereik, dat dankzij zijn constructie het contactloze en voorzichtig uittrekken van z.B. binnenliggende lagers mogelijk maakt. Door de ingebouwde slagtrekker is hij niet alleen plaatsbesparend, maar zorgt hij bovendien voor een sterke schokwerking, waarmee ook vastzittende delen veilig kunnen worden uitgetrokken.

TOEPASSINGSGEBIED

Voor het uittrekken van kleine axiale en geleidelagers, lagerringen en soortgelijke Parts in Ambacht, werkplaats en Industrie.

VOORDEEL

- Bijzonder geschikt voor krappe ruimten en kleine lagers, omdat de haken zich nauwkeurig achter het uit te trekken onderdeel kunnen aandrukken.
- Door de ingebouwde slagtrekker is bij deze binnentrekker geen afsteunvlak nodig
- Door de vorm van het glijstuk wordt een hoog slaggewicht van de slagtrekker bij eenvoudige toepassing mogelijk gemaakt
- Het binnenliggende aanslagpunt voorkomt beknelling en garandeert een veilig werkproces

OPERATIE

- Binnentrekker op het uit te trekken onderdeel aanbrengen en in de boring inbrengen
- Spindel bedienen om het uit te trekken onderdeel vast te grijpen
- Slagtrekker met een slaande beweging gebruiken om lagers uit te trekken

STAMGEGEVENS

GTIN [GTIN]	4021176325571
Land van herkomst	DE
Materiaal	Gereedschapsstaal
Serie	224
Brutogewicht [kg]	1,96 kg
Inhoud van de verpakking	1 deel
Verpakkingswet	PAPPE PAP 21
Wereldwijde verkoopbaarheid	Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)

ONDERDELEN

- 224-221_binnentrekker voor 224-2
- 224-GH_slagtrekker