129-25 Universele kogelgewrichttrekker, met 19 mm Vorkopening, 17 t max. trekkracht



BESCHRIJVING

De universele Kogelgewrichttrekker van de serie 129 wordt gebruikt voor het uitdrukken van de kogelpennen bij het demonteren van kogelgewrichten aan druk- en spoorstangen bij auto's. Dankzij zijn hefboomoverbrenging kan de Kogelgewrichttrekker ook daar veel kracht uitoefenen waar nauwelijks toegangsruimte aanwezig is. De serie 129 overtuigt door zijn veelzijdige toepassingsmogelijkheden. Het Hevelspanbereik is via de Schroefdraad van de middenspindel verstelbaar.

TOEPASSINGSGEBIED

Voor het uitdrukken van de kogelpennen bij het demonteren van kogelgewrichten aan stuur- en spoorstangen voor auto.

VOORDEEL

- Met de middenspindel kan de uitdrijver worden afgesteld en voorgespannen
- De bout kan worden versteld om het klembereik flexibel aan te passen
- Het klembereik kan door een eenvoudige ombouw drievoudig worden versteld

OPERATIE

- De uitdrijver tussen het kogelgewricht en het onderdeel bevestigen
- De spindel met een momentsleutel aantrekken
- De schroefdraadpen van het kogelgewricht wordt uit het onderdeel gedrukt

STAMGEGEVENS

GTIN [GTIN]	4021176967924
Land van herkomst	DE
Materiaal	Gereedschapsstaal
Serie	129-25
Brutogewicht [kg]	1,62 kg
Inhoud van de verpakking	1 deel
Verpakkingswet	PAPPE PAP 21
Wereldwijde verkoopbaarheid	Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)

ONDERDELEN

- 1292514_Huis
- 1292526_Stelschroef
- 1292531_spanhevel
- 1292557_Vorkdeel