28-C 22-Delige slagtrekker- en tegensteun set Ø 12-46 mm



DETAILAFBEELDING



BESCHRIJVING

De 22-delige slagtrekkerset 28-C wordt gebruikt voor het contactloos uittrekken van intern liggende lagers, lagerbuitenringen en asgat, evenals van componenten met schroefdraad (paspen, spieën, Bouten, etc.) in Ambacht, werkplaats en Industrie. De meerschalige uitvoering van de binnentrekker met extra grote grip zijde maakt het veilig uittrekken van intern liggende delen mogelijk. De bijgevoegde tegensteun of de slagtrekker worden, afhankelijk van of er een voldoende afsteunvlak aanwezig is, samen met de binnentrekker gebruikt. Daarnaast bevinden zich Draad is voorzien van speciale coating voor het uittrekken van delen met centrische schroefdraadgaten in de set, die samen met de slagtrekker worden gebruikt.

TOEPASSINGSGEBIED

Voor het contactloos uittrekken van binnenliggende lagers, buitenringen van lagers en asgat, evenals van onderdelen met Schroefdraad (paspen, spieën, Bouten, etc.) in Ambacht, werkplaats en Industrie.

VOORDEEL

- Toepassingsgerichte samenstelling voor de universele Toepassing
- Door de opberging in de doos kan de volledigheid van de set goed worden overzien.
- De binnentrekkers zijn samen met tegensteun, slagtrekker en draadinserts in staat om in uiteenlopende demontage situaties een passende oplossing te vinden.
- Afhankelijk van de bestaande omstandigheden maken tegensteun en slagtrekker in wisselende toepassing het optimaal en veilig trekken mogelijk
- Dankzij Draad is voorzien van speciale coating is binnentrekken ook daar mogelijk, waar centrale schroefdraadgaten gewoon binnentrekken zouden verhinderen
- Met behulp van de op de Schroefdraadadapters gelaserde afmetingen kunnen schroefdraden in de praktijk eenduidig worden geïdentificeerd

OPERATIE

- Binnendiameter van het kogellager bepalen en passende binnentrekker kiezen
- Binnentrekker in de boring invoeren en de spanmoer aandraaien
- Bij een aanwezig afsteunvlak de tegensteun kiezen, anders de slagtrekker kiezen

Bediening met tegensteun:

- Tegensteun op de behuizing afsteunen en op de wigspindel van de binnentrekker vastschroeven
- Handgreep van de tegensteun vasthouden en het lager door het aandraaien van de moer veilig uittrekken
- Tijdens het uittrekken de spanmoer naspannen

Bediening met slagtrekker:

- De slagtrekkerstang op de wigspindel van de binnentrekker vastschroeven
- Slagtrekker met een slaande beweging gebruiken om het lager eruit te trekken gender beweging gebruiken om het lager eruit te trekken

STAMGEGEVENS

GTIN [GTIN]	4021176466762
Land van herkomst	DE
Materiaal	Gereedschapsstaal
Serie	28-C/D
Brutogewicht [kg]	11,995 kg
Inhoud van de verpakking	1 verzameling
Verpakkingswet	PAPPE PAP 21
Wereldwijde verkoopbaarheid	Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)

ONDERDELEN

- 21-1_2-delige binnentrekker
- 21-2_2-schalige binnentrekker
- 2-schalige binnentrekker
- 21-4_2-delige binnentrekker
- 21-5_2-schalige binnentrekker
- 21-6_2-delige binnentrekker
- 22-0-10_Slagtrekker met 1 kg slaggewicht
- 22-1_tegensteun
- 22-2_tegensteun

- 671519_Powernut
- GE10-10_draadinsert
- GE12-10_draadinsert
- GE14-10_draadinsert
- GE16-10_draadinsert
- GE18-10_draadinsert
- GE3-10_draadinsert
- GE4-10_draadinsert
- GE5-10_draadinsert
- GE6-10_draadinsert
- GE8-10_draadinsert
- VM12-10_verbindingsmoer