

## Borgringen dubbelzijdig getand

verenstaal mechanisch verzinkt

| Maat        | Spoed | Binnendiameter | Buitendiameter | Dikte |
|-------------|-------|----------------|----------------|-------|
| <b>M2,5</b> | 0,45  | 2,7            | 4,8            | 0,49  |
| <b>M3</b>   | 0,5   | 3,2            | 5,5            | 0,51  |
| <b>M4</b>   | 0,7   | 4,3            | 7              | 0,59  |
| <b>M5</b>   | 0,8   | 5,3            | 9              | 0,73  |
| <b>M6</b>   | 1     | 6,4            | 10             | 0,82  |
| <b>M8</b>   | 1,25  | 8,4            | 13             | 0,98  |
| <b>M10</b>  | 1,5   | 10,5           | 16             | 1,21  |
| <b>M12</b>  | 1,75  | 13             | 18             | 1,31  |
| <b>M14</b>  | 2     | 15             | 22             | 1,52  |
| <b>M16</b>  | 2     | 17             | 24             | 1,63  |
| <b>M20</b>  | 2,5   | 21             | 30             | 1,94  |
| <b>M24</b>  | 3     |                |                |       |
| <b>M27</b>  | 3     |                |                |       |

Maten in mm. Nominale maten; de toleranties staan in de norm.