K-22-C-E 9-Delige binnentrekkerset Ø 4,8-34 mm



DETAILAFBEELDING



BESCHRIJVING

De 9-delige binnentrekkerset met tegensteun en slagtrekker K-22-C-E wordt gebruikt voor het uittrekken van vlak aanliggende lagers, lagerbuitenringen en bussen in Ambacht, Werkplaats en Industrie. De gesegmenteerde uitvoering met extra fijne gripkanten maakt het veilig uittrekken van vlak aanliggende delen mogelijk. De meegeleverde tegensteun of de slagtrekker worden, afhankelijk van of er een voldoende afsteunvlak aanwezig is, samen met de binnentrekkers gebruikt.

TOEPASSINGSGEBIED

Voor het verwijderen van vlakke lagers, lagerbuitenringen en bussen

OPERATIE

- De binnendiameter van het kogellager bepalen en een passende binnentrekker kiezen
- De binnentrekker in de boring steken en de spanmoer aandraaien
- Bij een aanwezig afsteunvlak de tegensteun kiezen, anders de slagtrekker kiezen

Bediening met tegensteun:
- De tegensteun op de behuizing afsteunen en op de wigspindel van de binnentrekker schroeven
- De greep van de tegensteun vasthouden en het lager door het aandraaien van de moer veilig uittrekken
- Tijdens het uittrekken de spanmoer naspannen

Bediening met slagtrekker:
- De slagtrekkerstang op de wigspindel van de binnentrekker opschroeven
- De slagtrekker met een slaande beweging gebruiken om het lager uit te trekken

STAMGEGEVENS

GTIN [GTIN]	4021176140402
Land van herkomst	DE
Materiaal	Gereedschapsstaal
Serie	K-22-E
Brutogewicht [kg]	3,405 kg
Inhoud van de verpakking	1 deel
Verpakkingswet	PAPPE PAP 21
Wereldwijde verkoopbaarheid	Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)

ONDERDELEN

- 21-0-E_segmentbinnentrekkers
- 21-00-E_segmentbinnentrekkers
- 21-01-E_segmentbinnentrekkers
- 21-1-E_segmentbinnentrekkers
- segmentbinnentrekkers
- 21-3-E_segmentbinnentrekkers
- 21-4-E_segmentbinnentrekkers
- 22-0-05_slagtrekker met 0,5 kg slaggewicht
- 22-1_tegensteun
- 671519_Powernut