Spanplattenschrauben

Halbrundkopf | Kreuzschlitz Z (Pozidriv)

Edelstahl A2 | Cr(VI) - frei | Holzgewinde

Hinweis: Ab einer Länge von 70 mm wird mit Teilgewinde gefertigt

Durchmesser (d)	Werkzeuggröße	a	d1		d2		dk		k	
		max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.
3,5	Z 2	2,0	3,30	3,5	2,00	2,25	6,6	7	1,8	2,1
4	Z 2	2,2	3,75	4,0	2,25	2,50	7,5	8	2,1	2,5
4,5	Z 2	2,4	4,25	4,5	2,45	2,70	8,5	9	2,3	2,7
5	Z 2	2,7	4,70	5,0	2,80	3,10	9,5	10	2,6	3,0

Länge (l)		
Nennmaß	min.	max.
16	15,1	16
20	18,9	20
25	23,9	25
30	28,9	30
35	33,7	35
40	38,7	40

Durchmesser (d)	Länge (l)					
	16	20	25	30	35	40
3,5	●	●				
4	●	●	●	●	●	●
4,5		●				
5		●	●			●

Alle technischen Daten beziehen sich auf das Maß mm

Alle technischen Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.