

Zylinderschrauben mit Innensechskant niedriger Kopf DIN 7984

8.8 verzinkt

Größe	Steigung	Innensechskant	Kopfhöhe	Kopfdurchmesser	Kernlochbohrer	Durchgangsloch (mittel)	Längen
M3	0,5		1,5		2,5	3,4	5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20
M4	0,7		2,3		3,3	4,5	6, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 25, 30, 40
M5	0,8		2,7		4,2	5,5	8, 10, 12, 16, 20, 25, 30
M6	1		3		5	6,6	10, 12, 16, 18, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 70
M8	1,25		3,8		6,8	9	12, 16, 18, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 70
M10	1,5		4,5		8,5	11	16, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60
M12	1,75	8	7	18	10,2	13,5	20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 70
M16	2	12	9	24	14	17,5	30, 35, 40, 45, 50
M20	2,5	14	11	30	17,5	22	40, 50, 60

Maße in mm. Nennmaße; die Toleranzen stehen in der Norm.