

Sechskantschrauben mit Schaft DIN 931

10.9 blank

Größe	Steigung	Schlüsselweite	Kernlochbohrer	Durchgangsloch	Längen
				(mittel)	
M6	1	10	5	6,6	35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 80, 90
M8	1,25	13	6,8	9	35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140
M10	1,5	17	8,5	11	40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180
M12	1,75	19	10,2	13,5	45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180
M16	2	24	14	17,5	50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180
M20	2,5	30	17,5	22	65, 70, 75, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180
M24	3	36	21	26	75, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180

Maße in mm. Nennmaße; die Toleranzen stehen in der Norm.