118-0 Trekker voor Cylinderbustrekker, tot 115 mm klembereik, 43 mm spandiepte, met 4 trekbouten



BESCHRIJVING

De nokkenastandwieltrekker met glijdende, altijd parallelle trekhaken wordt in de autowerkplaats gebruikt voor het trekken van spaakvormige nokkenastandwielen. Uitgerust met vier speciale trekhaken garandeert de uitwendige trekker een bijzonder veilige demontage zonder beschadiging.

TOEPASSINGSGEBIED

Voor het trekken van gespaakte nokkenastandwielen in de autowerkplaats.

VOORDEEL

- Speciale trekhaken voor de ideale aanpassing aan Cylinderbustrekker
- Anti-slipinrichting aan de spindelkop voor veilig werken met Sleutels
- Spindeluitloop ter bescherming van de Schroefdraad

OPERATIE

- Trekhaken van buiten aan het te trekken onderdeel aanzetten
- Klauwen onder het onderdeel schuiven
- Spindel voor fixatie handmatig op druk trekken
- Zeskant aan de spindelkop met een ratel of een steekringsleutel in beweging zetten tot het onderdeel los is

APPLICATIE AFBEELDING



DETAILAFBEELDING



STAMGEGEVENS

GTIN [GTIN]	4021176860904
Land van herkomst	DE
Materiaal	Gereedschapsstaal
Serie	118
Brutogewicht [kg]	1,26 kg
Inhoud van de verpakking	1 deel
Verpakkingswet	Rezykkat rHDPE 61
Wereldwijde verkoopbaarheid	Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)

ONDERDELEN

- 118-A-01_Klauw, a
- 118-B-01_klauw, b
- 118-C-01_Klauw, c
- 614051_spindel