

Zylinderschrauben mit Innensechskant ISO 4762

8.8 verzinkt dickschichtpassiviert

Größe	Steigung	Innensechskant	Kopfhöhe	Kopfdurchmesser	Kernlochbohrer	Durchgangsloch (mittel)	Längen
M4	0,7		1,4		3,3	4,5	8, 10, 12, 16, 20, 25, 30, 35
M5	0,8		1,9		4,2	5,5	8, 10, 12, 16, 20, 25, 30, 35, 40, 45
M6	1		2,3		5	6,6	10, 12, 14, 16, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 80
M8	1,25		3,3		6,8	9	12, 16, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 90
M10	1,5		4		8,5	11	20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 160
M12	1,75		4,8		10,2	13,5	20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 90, 100
M16	2	14	16	24	14	17,5	30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140

Maße in mm. Nennmaße; die Toleranzen stehen in der Norm.