

# Schrauben mit Innensechsrund Senkkopf

## ISO 14581

Edelstahl A2

| Größe       | Steigung | Kernlochbohrer | Durchgangsloch (mittel) | Längen                               |
|-------------|----------|----------------|-------------------------|--------------------------------------|
| <b>M2</b>   | 0,4      | 1,6            | 2,4                     | 4, 5, 6, 8, 10, 12, 16, 18, 20       |
| <b>M2,5</b> | 0,45     | 2,05           | 2,9                     | 4, 5, 6, 8, 10, 12                   |
| <b>M3</b>   | 0,5      | 2,5            | 3,4                     | 5, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25, 30      |
| <b>M4</b>   | 0,7      | 3,3            | 4,5                     | 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25, 30, 35, 40 |
| <b>M5</b>   | 0,8      | 4,2            | 5,5                     | 8, 10, 12, 16, 20, 25, 30, 35, 40    |
| <b>M6</b>   | 1        | 5              | 6,6                     | 8, 10, 12, 16, 20, 25, 30, 35, 40    |
| <b>M8</b>   | 1,25     | 6,8            | 9                       | 12, 16, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50   |

Maße in mm. Nennmaße; die Toleranzen stehen in der Norm.