32-2 Schwerer Lenkradabzieher für Lenkräder mit drei oder vier Speichen, bis 92 mm Spannweite



BESCHREIBUNG

Der Lenkradabzieher wird zum schonenden Abziehen für Lenkräder mit drei oder vier Speichen eingesetzt. Die besonders kräftige Ausführung des Abziehers hält selbst stärksten Belastungen stand.

EINSATZBEREICH

Zum schonenden Abziehen für Lenkräder mit drei oder vier Speichen.

BENEFIT

- Gummierung am Zugring bietet während des Abziehvorgangs Schutz für Lenkrad und Speichen
- Universell einsetzbar dank verschieden großer Zugringe
- Sicheres Aufsetzen der Spindel durch drehbare Spindelspitze sowohl auf glatten Oberflächen als auch bei Zentrierungen (Switch Technology)

BEDIENUNG

- Befestigungsschraube des Lenkrads entfernen
- Passenden Zugring nach Lenkradgröße auswählen
- Zugring hinter Lenkradspeichen in Position bringen
- Abzieher hinter Lenkrad ansetzen und darauf achten, dass die Haken unter den Zugring greifen
- Spindel manuell auf Druck ziehen
- Sechskant am Spindelkopf mit einer Ratsche oder eines Ringmaulschlüssels in Bewegung setzen, bis das Lenkrad demontiert ist

STAMMDATEN

GTIN [GTIN]	4021176014123
Ursprungsland	DE
Material	Werkzeugstahl
Baureihe	32
Gewicht Brutto [kg]	2,325 kg
Verpackungsinhalt	1 Stück
Verpackungsgesetz	PAP 20
Weltweite Vertriebsfähigkeit gegeben	Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)

ERSATZTEILE

- 616180_Zweiseitige Spindelspitze
- 618175_Mechanische Druckspindel | 0,375 kg