16-23 Combi-tegensteun voor 16-21, tot 85 mm klembereik, 125 mm spandiepte



BESCHRIJVING

De tegensteun van serie 16 beschikt over drie voetbouten en wordt in combinatie met de binnentrekker 16-21 in Ambacht, Industrie en werkplaats gebruikt. De steunvoeten zijn geschikt voor grote cilindervoeringen evenals kogellager etc. en zorgen voor een bijzonder stabiele stand tijdens het uittrekken. De geribbelde kartelmoer biedt de Brug een groot draagvlak voor een gelijkmatig en krachtig uittrekken. De Power Nut garandeert een krachtbesparend spannen en aandrijven zonder groot wrijvingsverlies.

TOEPASSINGSGEBIED

Voor het afsteunen bij het binnentrekken in Ambacht, Industrie en werkplaats.

VOORDEEL

- Steunvoeten zijn geschikt voor grote cilindervoeringen en lagers en garanderen een stabiele stand tijdens het uittrekken
- De kartelmoer zorgt voor een groot steunoppervlak voor gelijkmatig en krachtig uittrekken
- De Power Nut reduceert de wrijvingsweerstand tot een minimum en maakt tegelijkertijd krachten mogelijk die anders alleen met hydraulische spindels kunnen worden bereikt
- Met de Mechanische spindel worden zelfs lagers die dicht tegen de achterwand zitten veilig en snel uitgetrokken.

OPERATIE

- De spindel van de tegensteun in de spanmoer van de binnentrekker schroeven
- De tegensteun op het motorblok afsteunen en de binnentrekker in de cilinderbus inbrengen
- De spanmoer aandraaien om de gripzijden onder de rand van de cilinderbus te positioneren
- De spindelmoer aandraaien totdat de cilinderbus is uitgetrokken

STAMGEGEVENS

GTIN [GTIN]	4021176060731
Land van herkomst	DE
Materiaal	Gereedschapsstaal
Serie	16
Brutogewicht [kg]	5,96 kg
Inhoud van de verpakking	1 deel
Verpakkingswet	PAPPE PAP 21
Wereldwijde verkoopbaarheid	Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)

APPLICATIE AFBEELDING



DETAILAFBEELDING

