10-M Radnabenabzieher mit Scheibentraverse, verstellbaren Haken, bis 150 mm Spanntiefe, max. 15 t Zugkraft



BESCHREIBUNG

Der Radnabenabzieher mit Scheibentraverse wird zum Abziehen von Radnaben an LKW eingesetzt. Die Abzugshaken sind freibeweglich auf der Traverse und passen sich somit jeder Einbausituation an.

EINSATZBEREICH

Zum Abziehen von Radnaben an LKW.

BENEFIT

- Schonung der Radbolzen durch stets plan aufliegende Mutterntaschen
- Längenverstellbare und individuell positionierbare Abzugshaken sowie unterschiedlich große Teilscheiben garantieren eine universelle Anwendung an LKW

BEDIENUNG

- Abzugshaken mithilfe einer Schraubverbindung an Radnabe befestigen
- Spindel manuell auf Druck ziehen
- Sechskant am Spindelkopf mit einer Ratsche oder einem Ringmaulschlüssel in Bewegung setzen, bis die Radnabe gelöst ist

STAMMDATEN

GTIN [GTIN]	4021176862311
Ursprungsland	DE
Material	Werkzeugstahl
Baureihe	10-M
Gewicht Brutto [kg]	16 kg
Verpackungsinhalt	1 Stück
Verpackungsgesetz	PAPPE PAP 21
Weltweite Vertriebsfähigkeit gegeben	Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)

ERSATZTEILE

- 10-5_Teilscheibe
- 10-6_Abzugshaken
- 10-M-20_Buchse für 10-M
- 633370_Zweiseitige Spindelspitze
- 633400_Mechanische Druckspindel | 2,71 kg

ANWENDUNGSBILD

