
K-68-B Multi-zijbout-trekkerset, tot 150 mm klembereik en 205 mm spandiepte



DETAILAFBEELDING



BESCHRIJVING

De Multi-zijbout-trekkerset K-68-B wordt gebruikt voor het trekken van onderdelen met schroefdraadboringen. De trek- en drukset overtuigt dankzij de in de brug geïntegreerde KUKKO Power Nut Technology, waarmee een kracht kan worden uitgeoefend die anders alleen met Hydrauliek haalbaar is. Met één druk op de knop kan de positie van de Power Nut onmiddellijk worden gewijzigd. Wanneer de Power Nut boven de brug is aangebracht, wordt een hogere trekkracht bereikt. Wanneer de Power Nut onder de brug is geplaatst, wordt de drukkracht verhoogd. Aan de voet van de brug zijn drie kleine magneten bevestigd, die dienen om de Power Nut uit te lijnen en vast te zetten. Op de Multi-brug kunnen maximaal drie voetbouten worden aangebracht voor een nog gelijkmatigere krachtverdeling. Voor een nauwkeurige instelling bevindt zich op de brug een schaalverdeling met numerieke waarden. Voor een individuele aanpassing aan de as kunnen verschillende druk stukken worden gebruikt.

TOEPASSINGSGEBIED

Voor het trekken van componenten met Schroefdraadgaten

VOORDEEL

- De set omvat een groot aantal gangbare standaard Schroefdraad voor het aanpassen van de Hulptrekker
- De Multi-Brug van de serie 68 maakt het trekken via twee of drie Schroefdraad in het te demonteren onderdeel mogelijk.
- De set is uitgerust met zijbout en kan zo met mestrekkers en Tri-Pull gereedschappen worden gecombineerd.

STAMGEGEVENS

GTIN [GTIN]	4021176009143
Land van herkomst	DE
Materiaal	Gereedschapsstaal
Serie	K-68
Brutogewicht [kg]	6,9 kg
Inhoud van de verpakking	1 verzameling
Verpakkingswet	PAPPE PAP 21
Wereldwijde verkoopbaarheid	Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)

ONDERDELEN

- 612130_Spindel
- 671224_Powernut
- 68-1_Combi-Hulptrekker
- 699915_KUKKO speciaalvet voor drukspindels