129-3-A-32 Kugelgelenk-Ausdrücker mit Hebelübersetzung für PKW mit Aluminium-Fahrwerk, mit 32 mm Gabelöffnung, 6,5 t



BESCHREIBUNG

Der Kugelgelenk-Ausdrücker mit Hebelübersetzung der Baureihe 129 wird zum Ausdrücken der Kugelzapfen beim Ausbau von Kugelgelenken sowie Spurstangenköpfe an Spurstangen, speziell für PKW mit Aluminium-Fahrwerk genutzt. Durch seine Hebelübersetzung kann der Kugelgelenk-Ausdrücker auch dort viel Kraft anwenden, wo kaum Zugriffsplatz vorhanden ist. Die Baureihe 129 überzeugt durch ihre Anwendungsvielfalt. Innerhalb der Baureihe gibt es verschiedene Größen an Kugelgelenk-Ausdrücker mit unterschiedlichen Gabelöffnungen. Der Hebelspannbereich ist über das Gewinde der Mittelspindel verstellbar.

EINSATZBEREICH

Zum Ausdrücken der Kugelzapfen beim Ausbau von Kugelgelenken sowie Spurstangenköpfe an Spurstangen, speziell für PKW mit Aluminium-Fahrwerk.

BENEFIT

- Die Spanntiefe kann durch einen Federmechanismus einfach angepasst werden
- Der Bolzen kann verstellt werden, um den Spannbereich flexibel anzupassen

BEDIENUNG

- Ausdrücker zwischen Kugelgelenk und Anteil befestigen
- Spindel mit Drehmomentschlüssel anziehen
- Gewindezapfen des Kugelgelenks wird aus dem Bauteil gedrückt

STAMMDATEN

GTIN [GTIN]	4021176989681
Ursprungsland	DE
Material	Werkzeugstahl
Baureihe	129-3-A
Gewicht Brutto [kg]	1,925 kg
Verpackungsinhalt	1 Stück
Verpackungsgesetz	PAPPE PAP 21
Weltweite Vertriebsfähigkeit gegeben	Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)

ERSATZTEILE

- 1293A06_Mittelspindel