



SYNMAR NUMA 100 | S400157 V25-2503

Beschrijving

De Synmar Numa 100 is een hoogwaardige hydraulische olie op basis van geselecteerde oplosmiddelgeraffineerde basisoliën met een natuurlijke viscositeitsindex onder toevoeging van additieven om de volgende eigenschappen te verkrijgen:

- Een uitstekende bescherming tegen slijtage
- Een zeer goede werking tegen roest en corrosie
- Een uitstekende stabiliteit tegen oxidatie
- Zeer goede demulgerende eigenschappen
- Zeer goede ontluchtende en schuimonderdrukkende eigenschappen
- Goede compatibiliteit met afdichtingen en pakkingen van synthetisch materiaal
- Laag stolpunt

Toepassing

De Synmar Numa 100 kan worden gebruikt voor zwaar hydraulische apparatuur, maar ook voor lichte versnellingsbakken en lagers. Deze hydraulische olie kan ook worden gebruikt voor smeersystemen, algemene smeringen en vacuümpompen (met uitzonderingen van turbines)

Prestatieniveau

AFNOR NF E 48-603 HM, 48-690
ASTM D 6158 HM
Denison HF-2
ISO 11158 HM, 6743-4 HM
SEB 181222
DIN 51524-2 HLP
Eaton 1-286-S, M-2950-S

Typische Standaardanalyses

Kleur	Licht amber
Dichtheid bij 15°C, kg/l	0,887
Viscositeit 40 °C, mm²/s	101
Viscositeit 100 °C, mm²/s	11.4
Viscositeit Index	99
Vlampunt COC, °C	232
Vloeipunt, °C	-24

De analytische gegevens in dit productinformatieblad zijn typische waarden. Kleine afwijkingen, die tijdens het fabricageproces van het product kunnen optreden, hebben geen invloed op de kwaliteit van het product. Hoewel dit overzicht met de grootste mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaardt Synmar geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door onvolledigheden en/of onjuistheden in deze informatie, in het bijzonder wanneer deze het gevolg zijn van typefouten.

SYNMAR B.V.

Albert Schweitzerstraat 7, 7131 PG Lichtenvoorde, The Netherlands
T: +31 (0) 33 303 3044 | M: info@synmar.nl