ISO 14579 ähnlich DIN 912

Zylinderschrauben

ISO 14579 | Zylinderschrauben | Innensechsrund | Edelstahl A2 | Cr(VI) - frei

Edelstahl A2 | Cr(VI) - frei

Durchmesser (d)	Werkzeuggröße	b Nennmaß	da max.	dk min.	dk max.	ds min.	ds max.	dw min.	k min.	k max.
M2,5	T 8	–	3,1	4,32	4,5	–	–	4,18	2,36	2,5
M3	T 10	–	3,6	5,32	5,5	–	–	5,07	2,86	3,0
		18				2,86	3			
M4	T 20	–	4,7	6,78	7,0	–	–	6,53	3,82	4,0
		20				3,82	4			
M5	T 25	–	5,7	8,28	8,5	–	–	8,03	4,82	5,0
		22				4,82	5			
		22				4,82	5			
		22				4,82	5			
		22				4,82	5			
M6	T 30	–	6,8	9,78	10,0	–	–	9,38	5,70	6,0

Durchmesser (d)	r min.	Steigung (P)	t max.	t min.	v max.	w min.	Innensechsrund	ls min.	lg max.
M2,5	0,10	0,45	1,04	0,91	0,25	0,85	2,40	–	–
M3	0,10	0,50	1,27	1,01	0,30	1,15	2,80	–	–
								4,5	7
M4	0,20	0,70	1,80	1,42	0,40	1,40	3,95	–	–
								6,5	10
M5	0,20	0,80	2,03	1,65	0,50	1,90	4,50	–	–
								24,0	28
								19,0	23
								14,0	18
								4,0	8
M6	0,25	1,00	2,42	2,02	0,60	2,30	5,60	–	–

Länge (l)		
Nennmaß	min.	max.
4	3,76	4,24
5	4,76	5,24
6	5,76	6,24
8	7,71	8,29
10	9,71	10,29
12	11,65	12,35

Länge (l)		
Nennmaß	min.	max.
16	15,65	16,35
20	19,58	20,42
25	24,58	25,42
30	29,58	30,42

Länge (l)		
Nennmaß	min.	max.
40	39,50	40,50
45	44,50	45,50
50	49,50	50,50

Durchmesser (d)	Länge (l) 4	5	6	8	10	12	16	20	25	30	40	45	50
M2,5	●	●		●		●	●						
M3			●	●	●	●	●	●	●				
M4			●	●	●	●	●	●	●	●			
M5				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
M6						●	●	●	●	●			

Alle technischen Daten beziehen sich auf das Maß mm

Alle technischen Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.