

Sechskantschrauben mit Schaft ISO 4014

8.8 verzinkt dickschichtpassiviert

Größe	Steigung	Schlüsselweite	Kernlochbohrer	Durchgangsloch (mittel)	Längen
M6	1	10	5	6,6	30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80
M8	1,25	13	6,8	9	35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 90, 100, 110, 120, 130
M10	1,5	16	8,5	11	35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170
M12	1,75	18	10,2	13,5	40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180
M16	2	24	14	17,5	55, 60, 65, 70, 75, 80, 90, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180
M20	2,5	30	17,5	22	70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180
M24	3	36	21	26	80, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180

Maße in mm. Nennmaße; die Toleranzen stehen in der Norm.