ISO 7380-1

Halbrundkopfschrauben

Innensechskant

Stahl 10.9 | verzinkt | Cr(VI) - frei | Metrisches Gewinde

Hinweis: Diese Schrauben sind aufgrund der Kopfgeometrie nur eingeschränkt belastbar, siehe DIN EN ISO 898-1. Einige Abmessungen mit Gewinde bis Kopf.



Durchmesser		da	dk		ds		dw	k	
(d)	Werkzeuggröße	max.	min.	max.	min.	max.	min.	min.	max.
M3	SW 2	3,6	5,40	5,7	2,86	3	4,97	1,40	1,65
M4	SW 2,5	4,7	7,24	7,6	3,82	4	6,66	1,95	2,20
M5	SW 3	5,7	9,14	9,5	4,82	5	8,41	2,50	2,75
M6	SW 4	6,8	10,07	10,5	5,82	6	9,26	3,00	3,30
M8	SW 5	9,2	13,57	14,0	7,78	8	12,48	4,10	4,40
M10	SW 6	11,2	17,07	17,5	9,78	10	15,70	5,20	5,50
M12	SW 8	13,7	20,48	21,0	11,73	12	18,84	6,24	6,60

Durchmesser	e	r	s			Steigung	t		w
(d)	min.	min.	Nennmaß	min.	max.	(P)	max.	min.	min.
M3	2,30	0,10 0,30	2,0	2,02	2,08	0,50	1,20	1,04	0,20
M4	2,87	0,40	2,5	2,52	2,58	0,70	1,65	1,30	0,30
M5	3,44	0,20 0,45	3,0	3,02	3,08	0,80	2,12	1,56	0,38
M6	4,58	0,25 0,50	4,0	4,02	4,10	1,00	2,26	2,08	0,74
M8	5,72	0,40 0,70	5,0	5,02	5,14	1,25	3,05	2,60	1,05
M10	6,86	0,40 0,70	6,0	6,02	6,14	1,50	3,75	3,12	1,45
M12	9,15	1,10	8,0	8,02	8,18	1,75	4,61	4,16	1,63

Länge (l)		
Nennmaß	min.	max.
6	5,75	6,25
8	7,71	8,29
10	9,71	10,29
12	11,65	12,35
14	13,65	14,35
16	15,65	16,35

Länge (l)		
Nennmaß	min.	max.
18	17,65	18,35
20	19,58	20,42
25	24,58	25,42
30	29,58	30,42
35	34,50	35,50
40	39,50	40,50

Länge (l)		
Nennmaß	min.	max.
45	44,50	45,50
50	49,50	50,50
55	54,40	55,60
60	59,40	60,60

Alle technischen Daten beziehen sich auf das Maß mm

Alle technischen Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

ISO 7380-1

Halbrundkopfschrauben

Innensechskant

Stahl 10.9 | verzinkt | Cr(VI) - frei | Metrisches Gewinde

Durchmesser (d)	Länge (l)															
	6	8	10	12	14	16	18	20	25	30	35	40	45	50	55	60
M3	●	●	●	●		●			●							
M4	●	●	●	●		●		●	●							
M5	●	●	●	●		●		●	●	●	●	●				
M6		●	●	●	●	●		●	●	●	●	●		●		
M8			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●
M10				●		●		●	●	●	●	●		●		
M12								●	●	●	●	●	●			

Alle technischen Daten beziehen sich auf das Maß mm

Alle technischen Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.