12-7 3-armige trekker met vooraf instelbare trekhaken voor binnen- en Uitwendigtrekken, tot 650 mm klembereik, 350 mm spandiepte



TOEPASSINGSGEBIED

Voor binnentrekken en Uitwendigtrekken, gebruikt voor het trekken van lagers, tandwielen, schijven, etc. in alle gangbare maten voor Ambacht, werkplaats en Industrie.

VOORDEEL

- De driearmige uitvoering garandeert een gelijkmatige lastverdeling en een bijzonder veilige houvast
- Soepel instellen van de symmetrisch klemmende armen op het vereiste klembereik met een sleutel maakt een variabele toepassing mogelijk
- Ook te gebruiken als mobiele pers.

OPERATIE

- Plaats de spindel in het midden op de as
- Draai de sleutel aan tot de trekhaken het te trekken onderdeel krachtgesloten omsluiten
- Trek de spindel handmatig op druk voor fixatie
- Zet de Zeskant op de spindelkop met een ratel of een ringsleutel in beweging tot het onderdeel los is
- Alternatief de hakensteun verstellen, de trekker in de boring invoeren en het onderdeel veilig uittrekken door de Zeskant aan te draaien

STAMGEGEVENS

GTIN [GTIN]	4021176850844
Land van herkomst	DE
Materiaal	Gereedschapsstaal
Serie	12-A
Brutogewicht [kg]	40,3 kg
Inhoud van de verpakking	1 deel
Verpakkingswet	PAPPE PAP 21
Wereldwijde verkoopbaarheid	Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)

ONDERDELEN

- 12-6-8_Sleutel
- 12-7-206_Dwarsschor binnenbussen met spindel
- 12-7-350-E_1 trekhaken (los)
- 12-7-T_Brug
- 633370_Dubbelzijdige spindelpunt

DETAILAFBEELDING

