



SYNMAR FAUSTINA 85W-140 LSD | S300155 V25-2503

Beschrijving

Synmar Faustina 85W-140 LSD is gebaseerd op hoogwaardig solvent geraffineerde basisoliën, waaraan speciale EP-additives zijn toegevoegd, teneinde de volgende eigenschappen te verkrijgen:

- uitstekende weerstand tegen hoge temperatuur belasting
- zeer sterke anti-slijtage, anti-corrosie en anti-schuim eigenschappen
- zeer speciale EP eigenschappen
- uitstekende "Limited Slip" eigenschappen
- breed toepassingsgebied

Toepassing

Synmar Faustina 85W-140 LSD is ontwikkeld voor handgeschakelde transmissies en differentiëlen van personenauto's, lichte- en zware bedrijfswagens. Deze "Total Drive Line" olie is als universeel product uitermate geschikt voor een breed toepassingsgebied. Tevens beschikt deze olie over uitstekende "Limited Slip" eigenschappen.

Prestatieniveau

API GL-5 LS
Mack GO-H
MIL-L-2105D
ZF TE-ML 05C, 12C

Typische standaardanalyses

Kleur	Amber
Dichtheid bij 15 °C, kg/l	0,905
Viscositeit 40 °C, mm ² /s	345,80
Viscositeit 100 °C, mm ² /s	26,10
Viscositeitindex	99
Vlampunt COC, °C	222
Vloeipunt, °C	-18

De analytische gegevens in dit productinformatieblad zijn typische waarden. Kleine afwijkingen, die tijdens het fabricageproces van het product kunnen optreden, hebben geen invloed op de kwaliteit van het product. Hoewel dit overzicht met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaardt Synmar geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door onvolledigheden en/of onjuistheden in deze informatie, in het bijzonder wanneer deze het gevolg zijn van typefouten.